



Prohlášení o vlastnostech PoV
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011

č. CZ – 15 – DOP – 01 – 01 – 22

- 1** Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
ALMEVA Easy SINGLE
- Provedení: 0.1 do 0.2
- 0.1 T400 – N1 – D – 3 – O50 ALMEVA Easy SINGLE
0.2 T400 – N1 – D – 3 – G50 ALMEVA Easy SINGLE
- 2** Zamýšlené použití: Spalinový systém určený pro odvedení spalin od spotřebiče do atmosféry
- 3** Výrobce: Almeva East Europe a.s.
Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice u Brna, Czech Republic
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu
www.almeva.eu
- 5** Systém POSV: Systém 2+
- 6a** Harmonizovaná norma: EN 1858:2008+A1:2011
Oznámený subjekt č. 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. vydal ES certifikáty systému řízení výroby č. 1020 – CPR – 030055930, na základě počáteční inspekce ve výrobním závodě a systému řízení výroby a průběžného dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.

7 Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Požární odolnost z vnitřku ven	Zatřídění 0.1: O50 Zatřídění 0.2: G50 (v případě povrchové úpravy komínu cementovým lepidlem, sklovláknitou armovací tkaninou a finální úpravou)	EN 1858:2008+A1:2011
Požární odolnost z vnějšku ven	Zatřídění 0.1, 0.2: NPD	EN 1858:2008+A1:2011
Plynotěsnost	Zatřídění 0.1, 0.2: N1	EN 1858:2008+A1:2011
Tlaková ztráta (střední drsnost)	Zatřídění 0.1, 0.2: $r = 0,003 \text{ m}$	EN 1858:2008+A1:2011
Tepelný odpor	Zatřídění 0.1, 0.2: R14	EN 1858:2008+A1:2011
Tepelná odolnost: Teplotní třída	Zatřídění 0.1, 0.2: T400	EN 1858:2008+A1:2011
Pevnost v tlaku - stavební výška	Zatřídění 0.1, 0.2: 25m	EN 1858:2008+A1:2011
Pevnost v tlaku komínového pláště	Zatřídění 0.1, 0.2: Vyhovuje	EN 1858:2008+A1:2011
Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínového pláště	Zatřídění 0.1, 0.2: Vyhovuje – M15	EN 1858:2008+A1:2011

7 Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Trvanlivost pevnosti v tlaku	Zatřídění 0.1, 0.2: Vyhovuje	EN 1858:2008+A1:2011
Trvanlivost plynůstnosti	Zatřídění 0.1, 0.2: Vyhovuje	EN 1858:2008+A1:2011
Trvanlivost vůči chemickým látkám/korozi	Zatřídění 0.1, 0.2: D3	EN 1858:2008+A1:2011
Mrazuvzdornost	Zatřídění 0.1, 0.2: Vyhovuje – 25 cyklů	EN 1858:2008+A1:2011

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Pavel Mareček
předseda správní rady
ALMEVA EAST EUROPE a.s.

Pavel Mareček (předseda správní rady)

V Želešicích dne 1.1.2022