


PREISLISTE LISTE DE PRIX LISTINO PREZZI



Version / Versione 04U

Deutsch – Preise exkl. MwSt.

Français – Prix hors TVA


Italiano – Prezzi senza IVA

complex E

Einwandiges Kaminsystem
Système de cheminée à simple paroi
Sistema camino monoparete

Wanddicke / Épaisseur / Spessore 0,6 mm

Wanddicke / Épaisseur / Spessore 1,0 mm



a m e v a®
SWISS GAS FLUE SYSTEMS 

Kaminsysteme für eine saubere Umwelt

Systèmes de cheminées pour un environnement propre

Sistemi camino per un ambiente pulito



Kamin-Systeme für Profis

Systèmes de cheminée pour professionnels

Sistemi camino per professionisti

Breiteste Palette von Edelstahl-Systemen auf dem Schweizer Markt

La plus large gamme de systèmes en acier inoxydable sur le marché suisse

La più ampia gamma di sistemi in acciaio inossidabile sul mercato svizzero

Wesentliche Merkmale der Edelstahl-Systeme / Principales caractéristiques des systèmes en acier inoxydable / Caratteristiche principali dei sistemi in acciaio inossidabile

Die Edelstahl-Abgassysteme sind fortschrittliche Kaminanlagen, die durch einen hochmodernen Fertigungsprozess perfekte Genauigkeit und höchste Qualität bei Rohren, Formstücken und Accessoires erreichen. Die genau konzipierten Formen für das Prägen der Muffen und die durchdachte Formgebung der Bögen, T-Stücke etc. ermöglichen den Systemen hervorragende hydraulische Eigenschaften, verbunden mit einem perfekt geführten Abgasstrom. Diese Eigenschaften erleichtern die Montage derart, dass durch die störungsfreie Arbeit eine sehr hohe Arbeitsproduktivität im Neubau und bei Sanierungen bestehender Kamine möglich wird.

Les systèmes de cheminée en acier inoxydable sont des systèmes de cheminée progressifs qui atteignent une précision parfaite et la plus haute qualité des tuyaux, raccords et accessoires grâce à un processus de fabrication de pointe. Les moules conçus avec précision pour l'emboutissage des douilles et la conception bien pensée des coudes, des pièces en T, etc. permettent aux systèmes d'avoir d'excellentes propriétés hydrauliques, combinées à un flux de gaz d'échappement parfaitement guidé. Ces caractéristiques facilitent l'installation de telle manière que la pose sans problème permet une très grande productivité du travail dans les nouvelles constructions et la rénovation des cheminées existantes.

I sistemi di canne fumarie in acciaio inossidabile sono sistemi avanzati per camini che raggiungono un'estrema precisione per la massima qualità in tubi, raccordi e accessori attraverso un processo di produzione all'avanguardia. Gli stampi progettati con un'alta definizione per lo stampaggio delle prese, dal design ben studiato delle curve, raccordi a T, ecc. consentono ai sistemi di avere eccellenti proprietà idrauliche, combinate con un flusso di gas di scarico perfettamente guidato. Queste caratteristiche facilitano l'installazione consentendo, senza problemi, una produttività molto elevata della manodopera nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di camini esistenti.

Für jeden Gerätetyp und jede Situation auf der Baustelle das richtige Kaminsystem

le système de cheminée adapté à chaque type d'appareil et à chaque situation sur le chantier

il sistema camino giusto per ogni tipo di dispositivo e per ogni situazione in cantiere.

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- hochwertige Materialien: Edelstahl 1.4404, Dichtungen aus Viton und isoTHERM- für Gas-, Ölheizungen und Geräte für Festbrennstoffe geeignet- das Angebot umfasst Kaminsysteme für Unterdruck- und Überdruck-Betrieb- geeignet für Nass- und Trockenbetrieb- für Neubau-Installationen- für Sanierung von bestehenden Kaminen- Anwendung im Innen- und/oder Aussenbereich- die Elemente der Edelstahl-Abgassysteme bieten eine Reihe von Komponenten, die speziell auf die Bedürfnisse des Schweizer Marktes ausgerichtet sind. | <ul style="list-style-type: none">- matériaux de haute qualité: acier inoxydable 1.4404, joints en Viton et isoTHERM- convient aux systèmes de chauffage au gaz, au mazout et aux appareils à combustibles solides- l'offre comprend des systèmes de cheminée pour un fonctionnement en pression négative et en pression positive- convient pour un fonctionnement à sec et humide- pour les nouvelles installations- pour la rénovation des cheminées existantes- utilisation à l'intérieur et/ou à l'extérieur- les éléments des systèmes de cheminées en acier inoxydable offrent une gamme de composants spécialement adaptés aux besoins du marché suisse. | <ul style="list-style-type: none">- materiali di alta qualità: acciaio inossidabile 1.4404, guarnizioni in Viton e isoTHERM- adatto per impianti di riscaldamento a gas, a gasolio e dispositivi per combustibili solidi- l'offerta comprende sistemi di camini per il funzionamento a pressione negativa e positiva- adatti per il funzionamento a umido e a secco- per installazioni di nuova costruzione- per la ristrutturazione di camini esistenti- uso interno e/o esterno- gli elementi dei sistemi di canne fumarie in acciaio inossidabile offrono una gamma di componenti appositamente adattati alle esigenze del mercato svizzero. |
|---|--|--|





Inhaltsverzeichnis

1.0	Almeva Infos	
	Ansprechpartner	1.0 - 1.1
	Produktpalette - System-Übersicht	1.2
2.0	Einwandige Bauteile: complex E, Wanddicke 0,6 mm	
	Systembeschreibung Technische Daten + wichtige Infos	1.5 - 1.9
	Bauteile Kessel / Verbindungsleitung	2.0 - 2.8
	Bauteile Kaminfuss + Steigleitung	2.9 - 2.14
	Bögen	2.15 - 2.23
	T-Stücke / Abzweiger	2.23 - 2.25
	Wandfutter / Längenelemente	2.26 - 2.28
	Kaminabschlüsse / DILA	2.28 - 2.30
	Wand- Decken- und Dachdurchführungen Wärmedämmrohre / Zubehör	2.30 - 2.38
	Hosenstücke / Montageanleitung	2.39 - 2.42
3.0	Doppelwandige Bauteile: complex D cosmos ISO25/50 ohne Klemmbänder	
	Systembeschreibung Technische Daten + Montageanleitung	
	Bauteile Kessel / Verbindungsleitung	
	Bauteile Kaminfuss + Steigleitung	
	T-Stücke / Abzweiger	
	Wandfutter / Längenelemente	
	Bögen	
	Kaminabschlüsse / DILA	
	Zubehör	
3.1	complex D ISO25/50 mit Klemmbänder	
	Systembeschreibung Technische Daten + Montageanleitung	
	Bauteile Kessel / Verbindungsleitung	
	Bauteile Kaminfuss + Steigleitung	
	T-Stücke / Abzweiger	
	Wandfutter / Längenelemente	
	Bögen	
	Kaminabschlüsse / DILA	
	Zubehör	
3.2	complex EI 60 ISO100 ohne Klemmbänder	
	Systembeschreibung Technische Daten + Montageanleitung	
	Bauteile Kessel / Verbindungsleitung	
	Wandfutter / Längenelemente	
	Bögen	
	Bauteile Kaminfuss + Steigleitung	
	T-Stücke / Abzweiger	
	Kaminabschlüsse / DILA	

4.0	Metallisch dichtendes System - einwandig complex E medi Wanddicke 0,6 mm	
	Systembeschreibung Technische Daten + Montageanleitung	
	Bauteile Kessel / Verbindungsleitung	
	Bauteile Kaminfuss + Steigleitung	
	Bögen / T-Stücke / Abzweiger	
	Kaminabschlüsse / DILA	
	Zubehör	
4.1	Metallisch dichtendes System - doppelwandig complex D medi ISO 30/50	
	Systembeschreibung Technische Daten + Montageanleitung	
	Bauteile Kessel / Verbindungsleitung	
	Bauteile Kaminfuss + Steigleitung	
	Bögen / T-Stücke / Abzweiger	
	Kaminabschlüsse / DILA	
	Zubehör	
5.0	Flexible Systeme - einlagig - doppelagig complex E - FEL / FDL	
	Systembeschreibung Technische Daten + Montageanleitung	
	Bauteile	
	Zubehör	
6.0	Doppelwandige Bauteile - LAS complex E DR - (LAS Abgassystem, 0.6mm)	
	Systembeschreibung Technische Daten + Montageanleitung	
	Bauteile	
	Zubehör	
7.0	Schachtsystem almeva VC-EI90 «light» Wand-, Decken-, + Dachdurchführungen (Feuerwiderstand F30/60/90 Minuten)	
	Schachtsystem almeva VC-EI90 «light» (Schacht aus Vermiculite-Platten)	
	Wand- Decken- und Dachdurchführungen / Brandschutzdurchführungen	
7.1	Universalabdichtungen	
	Bauteile	
	HOTSchott	
	Montageanleitung	
8.0	Weitere Erläuterungen	
	Erläuterung Zertifizierungen (EU)	1.4
	Übersicht Zulassungen (VKF)	1.4
	Allgemeine Geschäftsbedingungen	2.43

Sommaire

1.0	Almeva info	
	Personne de contact	1.0 - 1.1
	Gamme de produits - Aperçu des systèmes	1.2
2.0	Composants à simple paroi: complex E, épaisseur 0,6 mm	
	Description du système / Données techniques + informations importantes	1.5 - 1.9
	Composants chaudière / ligne de connexion	2.0 - 2.8
	Composants du pied de cheminée + colonne montante	2.9 - 2.14
	Coudes	2.15 - 2.23
	Raccordements en T / branches	2.23 - 2.25
	Passages murales / Éléments droits	2.26 - 2.28
	Terminaux de cheminées / DILA	2.28 - 2.30
	Support pour les passages de plafond et de toit / Tube d'isolation / Accessoires	2.30 - 2.38
	Déviateurs ypsilon / instructions de montage	2.39 - 2.42
3.0	complex D cosmos ISO25/50 sans bandes de serrage	
	Description du système / Données techniques + instructions de montage	
	Composants chaudière / ligne de connexion	
	Composants du pied de cheminée + colonne montante	
	Raccordements en T / branches	
	Passages murales / Éléments droits	
	Coudes	
	Terminaux de cheminées / DILA	
	Accessoires	
3.1	Composants à double paroi: complex D ISO25/50 avec bandes de serrage	
	Description du système / Données techniques + instructions de montage	
	Composants chaudière / ligne de connexion	
	Composants du pied de cheminée + colonne montante	
	Raccordements en T / branches	
	Passages murales / Éléments droits	
	Coudes	
	Terminaux de cheminées / DILA	
	Accessoires	
3.2	complex EI 60 ISO100 sans bandes de serrage	
	Description du système / Données techniques + instructions de montage	
	Composants chaudière / ligne de connexion	
	Composants du pied de cheminée + colonne montante	
	Raccordements en T / branches	
	Passages murales / Éléments droits	
	Coudes	
	Terminaux de cheminées / DILA	

4.0	Système d'étanchéité métallique - simple paroi complex E medi - épaisseur 0,6 mm	
	Description du système / Données techniques + instructions de montage	
	Composants du pied de cheminée + colonne montante	
	Composants chaudière / ligne de connexion	
	Coudes / raccordements en T / branches	
	Terminaux de cheminées / DILA	
	Accessoires	
4.1	Système d'étanchéité métallique - double paroi complex D medi ISO 30/50	
	Description du système / Données techniques + instructions de montage	
	Composants du pied de cheminée + colonne montante	
	Composants chaudière / ligne de connexion	
	Coudes / raccordements en T / branches	
	Terminaux de cheminées / DILA	
	Accessoires	
5.0	Systèmes flexibles - monocouche - double couche complex E - FEL + FDL	
	Description du système / Données techniques + instructions de montage	
	Composants	
	Accessoires	
6.0	Composants à double paroi - LAS complex E DR (système d'échappement LAS 0,6mm)	
	Description du système / Données techniques + instructions de montage	
	Composants	
	Accessoires	
7.0	Systèmes de conduits almeva VC-EI90 «light» Passages des murs, des plafonds et des toitures (Résistance au feu F30/60/90 minutes)	
	Système de conduits almeva VC-EI90 «light» (Conduits en panneaux de vermiculite)	
	Passages des murs, des plafonds et des toitures / Conduits de protection contre l'incendie	
7.1	Scellés universels	
	Composants	
	HOTSchott	
	Instructions de montage	
8.0	Explications complémentaires	
	Explication des certifications (UE)	1.4
	Aperçu des approbations (VKF)	1.4
	Conditions générales de ventes	2.44

1.0	Almeva info	
	Contatti	1.0 - 1.1
	Gamma di prodotti - panoramica dei sistemi	1.2
2.0	Componenti monoparete: complex E, spessore 0,6 mm	
	Descrizione del sistema Dati tecnici + informazioni importanti	1.5 - 1.9
	Componenti caldaia / linea di collegamento	2.0 - 2.8
	Componenti base del camino + alzata	2.9 - 2.14
	Curve	2.15 - 2.23
	Raccordi a T / ramificazioni	2.23 - 2.25
	Passaggi a parete / prolunghe	2.26 - 2.28
	Terminali camini / DILA	2.28 - 2.30
	Supporto per passaggi del soffitto e del tetto / Tubo di isolamento / Accessori	2.30 - 2.38
	Deviatori ad Y / istruzioni di montaggio	2.39 - 2.42
3.0	Componenti a doppia parete: complex D cosmos ISO25/50 senza fascette di serraggio	
	Descrizione del sistema Dati tecnici + istruzioni di montaggio	
	Componenti caldaia / linea di collegamento	
	Componenti base del camino + alzata	
	Raccordi a T / ramificazioni	
	Passaggi a parete / prolunghe	
	Curve	
	Terminali camini / DILA	
	Accessori	
3.1	complex D ISO25/50 con fascette di serraggio	
	Descrizione del sistema Dati tecnici + istruzioni di montaggio	
	Componenti caldaia / linea di collegamento	
	Componenti base del camino + alzata	
	Raccordi a T / ramificazioni	
	Passaggi a parete / prolunghe	
	Curve	
	Terminali camini / DILA	
	Accessori	
3.2	complex EI 60 ISO100 senza fascette di serraggio	
	Descrizione del sistema Dati tecnici + istruzioni di montaggio	
	Componenti caldaia / linea di collegamento	
	Componenti base del camino + alzata	
	Raccordi a T / ramificazioni	
	Passaggi a parete / prolunghe	
	Curve	
	Terminali camini / DILA	

4.0	Sistema di tenuta metallica - monoparete complex E medi - spessore 0,6 mm	
	Descrizione del sistema Dati tecnici + istruzioni di montaggio	
	Componenti caldaia / linea di collegamento	
	Componenti base del camino + alzata	
	Curve / raccordi a T / ramificazioni	
	Terminali camini / DILA	
	Accessori	
4.1	Sistema di tenuta metallica - doppia parete complex D medi ISO 30/50	
	Descrizione del sistema Dati tecnici + istruzioni di montaggio	
	Componenti caldaia / linea di collegamento	
	Componenti base del camino + alzata	
	Curve / raccordi a T / ramificazioni	
	Terminali camini / DILA	
	Accessori	
5.0	Sistemi flessibili - monostrato - doppio strato complex E - FEL + FDL	
	Descrizione del sistema Dati tecnici + istruzioni di montaggio	
	Componenti	
	Accessori	
6.0	Componenti a doppia parete - LAS complex E DR (sistema di scarico LAS, 0,6 mm)	
	Descrizione del sistema Dati tecnici + istruzioni di montaggio	
	Componenti	
	Accessori	
7.0	Sistema condotti almeva VC-EI90 «light» Passaggi di pareti, soffitti e tetti (Resistenza al fuoco F30/60/90 minuti)	
	Sistema condotti almeva VC-EI90 «light» (Condotti in pannelli di vermiculite)	
	Passaggi di parete, soffitto e tetto Condotti di protezione antincendio	
7.1	Tenute universali	
	Componenti	
	HOTSchott	
	Istruzioni di montaggio	
8.0	Ulteriori spiegazioni	
	Spiegazione delle certificazioni (UE)	1.4
	Approvazioni generali (VKF)	1.4
	Termini e condizioni generali	2.45

Ihre Ansprechpartner - Almeva AG

Vos personnes de contact / Le vostre persone di contatto

Name / Nom / Nome	Ansprechpartner Personne de contact / Persona di contatto für: / pour: / per:	Telefon-Nr. / e-Mail No. de téléphone No. di telefono	
Braun Jürg CEO und Inhaber CEO et propriétaire CEO e proprietario	Geschäftsführung - VR Präsident Gestion - Président du CdA Direzione - Presidente del CdA	+41 71 644 90 20 juerg.braun@almeva.ch	
Sbano Luigi COO	Geschäftsleitung - Betriebsleiter Conseil d'administration Directeur des opérations Consiglio di amministrazione Direttore delle operazioni	+41 71 644 90 20 luigi.sbano@almeva.ch	
Braun Thomas CFO	Geschäftsleitung - Leiter Finanzen Conseil d'administration - Directeur financier Consiglio di amministrazione - Direttore finanziario	+41 71 644 90 20 thomas.braun@almeva.ch	
Sbano Luigi PM	Produktmanager KS - Almeva Produkte Chef de produit KS - Produits Almeva Product Manager KS - Prodotti Almeva	+41 71 644 90 20 luigi.sbano@almeva.ch	
Candio Karin Administration Amministrazione	Leitung Sekretariat Responsable du Secrétariat Responsabile Segreteria	+41 71 644 90 20 karin.candio@almeva.ch	
Thoma Marco Administration Amministrazione	Buchhaltung - Mahnwesen Comptabilité - Contentieux Contabilità - Contenzioso	+41 71 644 90 20 marco.thoma@almeva.ch	
Palma Domenico Lager & Produktion Entrepôt & Production Magazzino & Produzione	Leiter Lager & Produktion Responsable entrepôt & production Manager magazzino & produzione	+41 71 644 90 20 domenico.palma@almeva.ch	





Ihre Edelstahlkamin Ansprechpartner
Votre interlocuteur pour Cheminées en acier inoxydable
Il vostro interlocutore per Camini in acciaio inossidabile

PRODUKTMANAGER SCHWEIZ

PRODUCT MANAGER SUISSE / PRODUCT MANAGER SVIZZERA

Postleitzahlengebiete
 Zones de codes postaux
 Aree di codice postale

Bauer Stephen

Produktmanager eka
 Chef de produit eka
 Product manager eka

Almeva AG

Industriestrasse 6
 CH-9220 Bischofszell
 Tel. +41 71 644 90 20
 FAX +41 71 644 20 29
 E-Mail stephen.bauer@almeva.ch

ganze Schweiz
toute la Suisse
tutta la Svizzera

REGIONALVERKAUFSLEITUNG WEST SCHWEIZ

GESTION DES VENTES RÉGIONALES SUISSE OCCIDENTALE
 GESTIONE DELLE VENDITE REGIONALI SVIZZERA OCCIDENTALE

Postleitzahlengebiete
 Zones de codes postaux
 Aree di codice postale

Aegerter Beat

Regionalverkaufsleiter
 Directeur régional des ventes
 Direttore regionale delle vendite

Almeva AG

Industriestrasse 6
 CH-9220 Bischofszell

1000 - 2954
VD/GE/NE/JU/FR
VS-U

Tel. +41 71 644 90 20
 FAX +41 71 644 90 29
 Mobil +41 79 254 78 05
 E-Mail beat.aegerter@almeva.ch

REGIONALVERKAUFSLEITUNG MITTELLAND

GESTION DES VENTES RÉGIONALES SUISSE CENTRALE
 GESTIONE DELLE VENDITE REGIONALI SVIZZERA CENTRALE

Postleitzahlengebiete
 Zones de codes postaux
 Aree di codice postale

Bürge Dany

Regionalverkaufsleiter
 Directeur régional des ventes
 Direttore regionale delle vendite

Almeva AG

Industriestrasse 6
 CH-9220 Bischofszell

3000 - 6390
AG/SO/BS/BL/BE
LU-W/OW/VS-O

Tel. +41 71 644 90 20
 FAX +41 71 644 90 29
 Mobil +41 79 777 66 88
 E-Mail dany.buerge@almeva.ch

REGIONALVERKAUFSLEITUNG OST SCHWEIZ

GESTION DES VENTES RÉGIONALES ORIENTALESUISSE
 GESTIONE DELLE VENDITE REGIONALI SVIZZERA ORIENTALE

Postleitzahlengebiete
 Zones de codes postaux
 Aree di codice postale

Bürge Dany

Regionalverkaufsleiter
 Directeur régional des ventes
 Direttore regionale delle vendite

Almeva AG

Industriestrasse 6
 CH-9220 Bischofszell

6400 - 9658
ZH/TG/SH/SG/AI/
AR/GR/TI/LU-O
UR/SZ/NW

Tel. +41 71 644 90 20
 FAX +41 71 644 90 29
 Mobil +41 79 777 66 88
 E-Mail dany.buerge@almeva.ch

SPEZIALPROJEKTE Edelstahlkamine

PROJETS SPÉCIAUX Cheminées en acier inoxydable
 PROGETTI SPECIALI Camini in acciaio inossidabile

Postleitzahlengebiete
 Zones de codes postaux
 Aree di codice postale

Aegerter Beat

Regionalverkaufsleiter
 Directeur régional des ventes
 Direttore regionale delle vendite

Almeva AG

Industriestrasse 6
 CH-9220 Bischofszell

ganze Schweiz
toute la Suisse
tutta la Svizzera

Tel. +41 71 644 90 20
 FAX +41 71 644 20 29
 Mobil +41 79 254 78 05
 E-Mail beat.aegerter@almeva.ch

Edelstahlkamine

Cheminées en acier inoxydable / Camini in acciaio inossidabile
Produktpalette / Gamme de produits / Gamma di prodotti

Einwandige Systeme / Systèmes à simple paroi / Sistemi monoparete

• complex E

Einwandige Edelstahl-Abgasanlage, Wanddicke **0,6 mm / 1,0 mm**

Système d'échappement en acier inoxydable à simple paroi, épaisseur de paroi **0,6 mm / 1,0 mm**

Sistema di scarico monoparete in acciaio inox, spessore parete **0,6 mm / 1,0 mm**

• complex E medi

Einwandige metallisch dichtende Edelstahl-Abgasanlage, Wanddicke **0,6 mm**

Système d'échappement en acier inoxydable à simple paroi à étanchéité métallique, épaisseur de paroi **0,6 mm**

Sistema di scarico monoparete in acciaio inox a tenuta metallica, spessore parete **0,6 mm**

Doppelwandige Systeme / Systèmes à double paroi / Sistemi a doppia parete

• complex D cosmos, ISO 25/ISO50 - 0,6 mm

Doppelwandige Edelstahl-Abgasanlage, matt, (ISO 25 mm + 50mm), ohne Klemmband

Système d'échappement en acier inoxydable à double paroi, mat, (ISO 25 mm + 50 mm), sans bande de serrage

Sistema di scarico a doppia parete in acciaio inox, opaco, (ISO 25 mm + 50 mm), senza fascetta di serraggio

• complex D, ISO25 / ISO50 - 0,6 mm

Doppelwandige Edelstahl-Abgasanlage, matt, (ISO 25 mm + 50mm), mit Klemmband

Système d'échappement en acier inoxydable à double paroi, mat, (ISO 25 mm + 50 mm), avec bande de serrage

Sistema di scarico a doppia parete in acciaio inox, opaco, (ISO 25 mm + 50 mm), con fascetta di serraggio

• complex D, EI 60 Edelstahl matt, ISO100 - 0,6 mm

Doppelwandige Edelstahl-Abgasanlage, matt, zylindrisch mit/ohne Dichtungen, ISO 100 mm

Système d'échappement en acier inoxydable à double paroi, mat, cylindrique avec / sans joints, ISO 100 mm

Sistema di scarico a doppia parete in acciaio inox, opaco, cilindrico con / senza guarnizioni, ISO 100 mm

• complex D medi, ISO30/50 - 0,6 mm

Doppelwandige metallisch dichtende Edelstahl-Abgasanlage, ISO 30/50 mm

Système d'échappement en acier inoxydable à double paroi à étanchéité métallique, ISO 30/50 mm

Sistema di scarico a doppia parete in acciaio inox a tenuta metallica, ISO 30/50 mm

• complex E DR - (LAS Abgassystem, 0,6 mm)

Doppelwandige LAS Edelstahl-Abgasanlage, Wanddicke 0,6 mm

Système d'échappement LAS en acier inoxydable à double paroi, épaisseur de paroi de 0,6 mm

Sistema di scarico a doppia parete in acciaio inox LAS, spessore parete 0,6 mm

Schachtsysteme, Wand-, Decken-, und Dachdurchführungen

Systèmes de conduits, Passage mur / plafond / toit

Condotti per sistemi camino, Passaggio a parete / soffitto / tetto

• Schachtsystem almeva VC-EI90 «light»

Schachtsystem almeva VC-EI90 «light», aus Vermiculite-Platten, Feuerwiderstand 30/60/90 Minuten

Système de conduits almeva VC-EI90 «light», en panneaux de vermiculite,

résistance au feu 30/60/90 minutes

Sistema condotti almeva VC-EI90 «light», in pannelli di vermiculite, resistenza al fuoco 30/60/90 minuti

FLEX einlagig/monocouche/monostrato (FEL) / doppelagig/double couche/doppio strato (FDL)

• complex E- FEL,

Einlagige flexible Edelstahl-Abgasanlage, Wanddicke 0,12 mm

Système d'échappement flexible en acier inoxydable à monocouche, épaisseur de paroi 0,12 mm

Sistema di scarico monostrato flessibile in acciaio inox, spessore parete 0,12 mm

• complex E- FDL,

Doppelagige flexible Edelstahl-Abgasanlage, Wanddicke 2x0,12 mm

Système d'échappement flexible en acier inoxydable à double couche, épaisseur de paroi 2x0,12 mm

Sistema di scarico a doppio strato flessibile in acciaio inox, spessore della parete 2x0,12 mm

complex E

Einwandiges Kaminsystem

Système de cheminée à simple paroi

Sistema camino monoparete



Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm



Liste de prix, données techniques
Système de cheminée à simple paroi
complex E
épaisseur 0,6mm



Listino prezzi, dati tecnici
Sistema camino monoparete
complex E
spessore 0,6mm



a m e v a®
SWISS GAS FLUE SYSTEMS 

Preisliste und technische Daten - technische Änderungen vorbehalten
Liste de prix et données techniques - Sous réserve de modifications techniques
Listino prezzi e dati tecnici - Con riserva di modifiche tecniche



Zulassungen - CE Zertifizierung und schweizer VKF Nummer

Homologations - certification CE et numéro VKF suisse

Approvazioni - certificazione CE e numero VKF svizzero

CE - Zertifizierung Leistungserklärung 002 DOP 90216 2013 | 007 DOP 90216 2013
 Certification CE Déclaration de performance / Certificazione CE Dichiarazione di prestazione



Schweiz: VKF Nr.
 Suisse / Svizzera

T200	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50045 O30
T600	EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G30
T600	EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50045 G30
T600	EN 1856-1 T600 N1 W V2 L99045 G30

T080 P1	15760
T200 P1	19666 / 14601
T400 N1	14724 / 14600

Die VKF Kleber können weiterhin bei der Almeva bezogen werden.
 Les adhésifs VKF peuvent encore être obtenus auprès d'Almeva.
 Gli adesivi VKF possono ancora essere ottenuti da Almeva.

Leistungserklärung löst VKF-Zulassung ab
 La déclaration de performance remplace l'approbation du VKF
 La dichiarazione di prestazione sostituisce l'approvazione VKF

Für Feuerungsaggregate und Abgasanlagen braucht es keine VKF-Zulassungen mehr. Für all diese Produkte muss aber zwingend eine vom Hersteller zur Verfügung gestellte Leistungserklärung abgegeben werden. Das revidierte Bauproduktengesetz des Bundes (BauPG) ist seit 1. Oktober 2014 in Kraft. Die angepassten Vorgaben haben zum Ziel, dass Bauprodukte möglichst ohne technische Handelshemmnisse frei im ganzen europäischen Markt gehandelt werden können. Das Bauproduktrecht regelt die Inverkehrbringung von Bauprodukten, welche von einer harmonisierten europäischen Norm erfasst sind.

Les approbations VKF ne sont plus nécessaires pour les unités de combustion et les systèmes d'échappement. Cependant, pour tous ces produits, une déclaration de performance fournie par le fabricant est obligatoire. La loi fédérale révisée sur les produits de construction (BauPG) est en vigueur depuis le 1er octobre 2014. L'objectif des exigences adaptées est de garantir que les produits de construction puissent être échangés librement sur l'ensemble du marché européen sans aucune barrière technique au commerce. La loi sur les produits de construction régit la mise sur le marché des produits de construction couverts par une norme européenne harmonisée.

Le approvazioni VKF non sono più necessarie per le unità di combustione e i sistemi di scarico. Tuttavia, per tutti questi prodotti, è obbligatoria una dichiarazione di prestazione fornita dal produttore. La revisione della legge federale sui prodotti da costruzione (BauPG) è in vigore dal 1° ottobre 2014. L'obiettivo dei requisiti adattati è quello di garantire che i prodotti da costruzione possano essere liberamente commercializzati in tutto il mercato europeo senza barriere tecniche al commercio. La legislazione sui prodotti da costruzione regola l'immissione sul mercato di prodotti da costruzione coperti da una norma europea armonizzata.

0036
September 2018

eka-edelstahlkamine gmbh
 Robert-Bosch-Straße 4
 D-95369 Untersteinach
 001 DOP 90216 2013
 EN 1856-1

Abschnitt einer Metall-Systemabgasanlage
 Doppelwandige Edelstahl-Abgasanlage
 eka complex D, eka cosmos D

0.1	T400 - N1 - W - V2 - L50045 - Oxxx
0.2	T600 - N1 - W - V2 - L50045 - Gxxx
0.3	T600 - N1 - W - V2 - L50045 - Gxxx
0.4	T400 - N1 - D - V3 - L50055 - Gxxx
0.5	T200 - P1 - W - V2 - L50045 - Oxxx
0.6	T200 - H1 - W - V2 - L50045 - Oxxx

Druckfestigkeit: Höchstlast: siehe technische Daten
 Strömungswiderstand: Mittlere Rauigkeit: 1,0 mm
 Wärmedurchlasswiderstand: 0,44 W/m²K bei 25 mm Isolierung
 0,65 W/m²K bei 50 mm Isolierung

0,1; 0,5; 0,6: Rußbrandbeständigkeit: Nein
 0,2; 0,3; 0,4: Rußbrandbeständigkeit: Ja

Biegefestigkeit: 3,73 kN
 Zugfestigkeit: 3,73 kN

Schräger Einbau: bis 90°
 Maximale Auslenkung zwischen zwei Stützen: 3 m bis DN 400, 2,5 m ab DN 450
 Windlast: freistehendes Ende: über der letzten Abstützung

Maximaler Abstand waagerechte Befestigung: 4 m
 Frost-Tauwechselbeständigkeit: Ja

1: *25 mm Isol., Öl, Gas, DN 113-300: 50 mm; DN 350-450: 75 mm; DN 500-600: 100 mm
 2/4: *25 mm Isol., Öl, Gas, Feuertrennstoff: DN 113-300: 75 mm; DN 350-450: 113 mm; DN 500-600: 150 mm
 3: *50 mm Isol., Öl, Gas, Feuertrennstoff: DN 113-300: 50 mm; DN 350-450: 75 mm; DN 500-600: 100 mm
 5/6: *25 mm Isol., Öl, Gas, DN 113-300: 10 mm; DN 350-450: 15 mm; DN 500-600: 20 mm

September 2018

(Symbolbild) / (image symbole) / (immagine simbolica)



Einwandiges Kaminsystem complex E - 0,6mm Wanddicke

Einwandiges Kaminsystem complex E - 1,0mm Wanddicke

Système de cheminée à simple paroi complex E - épaisseur 0,6 mm / Sistema camino monoparete complex E - spessore 0,6 mm
 Système de cheminée à simple paroi complex E - épaisseur 1,0 mm / Sistema camino monoparete complex E - spessore 1,0 mm

Nennweiten / diamètres nominales / diametri nominali

80 / 100 / 130 / 150 / 180 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Steckverbindungen / connecteurs / connettori

Zylindrisch mit/ohne Dichtung (Viton oder Silikon)
 Cylindrique avec / sans joint (Viton ou silicone)
 Cilindrico con / senza guarnizione (Viton o silicone)

Beschreibung / description / descrizione

Material: 1.4404 / 1.45571
 Matériau: 1.4404 / 1.45571
 Materiale: 1.4404 / 1.45571

Edelstahl: matt
 Acier inoxydable: mat
 Acciaio inossidabile: opaco

Materialdicke: 0,6 mm
 Épaisseur: 0,6 mm
 Spessore: 0,6 mm

Einstecktiefe Muffe: 80 mm
 Profondeur du manchon: 80 mm
 Profondità bicchieratura: 80 mm

Einsatzbereiche domaines d'application / aree di applicazione


Oel / Gas / Festbrennstoffe / Pellet
 Huile / gaz / combustible solide / granulés
 Olio / gas / combustibile solido / pellet

Fertigung / production / produzione

Längsnähte, Lasergeschweisst
 Coutures longitudinales, soudées au laser
 Congiunzioni longitudinali, saldate al laser

Isolation (Dämmrohre) Isolation (tuyaux d'isolation) Isolamento (tubi isolanti)

dito Nennweiten mit oder ohne ALU-kaschiert
 idem diamètres nominales
 avec ou sans laminé ALU
 idem diametri nominali
 con o senza laminazione ALU



Aufpreis
Supplément **complex E 1,0mm**
Sovraprezzo

auf Anfrage
sur demande
su richiesta




Alles Wissenswerte für Sie Tout ce qu'il vaut la peine de savoir pour vous Tutto ciò che devi sapere

- Zertifizierung EN1856-1: Leistungserklärung 002 DOP 90216 2013
- Certification EN1856-1: déclaration de performance 002 DOP 90216 2013
- Certificazione secondo EN1856-1: Dichiarazione di prestazione 002 DOP 90216 2013
- Preisliste je Stück in CHF zzgl. ges. MwSt.
- Liste de prix par pièce en CHF plus TVA
- Listino prezzi per pezzo in CHF più IVA
- Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Application de nos conditions de livraison et paiement
- Si applicano le nostre condizioni di consegna e di pagamento
- Alle Angebote sind freibleibend
- Toutes les offres sont sans engagement
- Tutte le offerte sono non vincolanti
- Kurzfristige Lieferzeiten
- Délais de livraison courts
- Tempi di consegna brevi
- Sonderanfertigungen nach Rücksprache
- Finitions spéciales après consultation
- Prodotti su misura previa consultazione
- complex D in Kupferausführung nach Rücksprache
- complex D en version cuivre après consultation
- complex D in versione rame previa consultazione
- Muffentiefe 80 mm
- Profondeur du manchon 80 mm
- Profondità bicchieratura 80 mm
- Aufpreis für ovale Ausführungen (15%)
- Supplément pour les conceptions ovales (15%)
- Supplemento per sistemi ovali (15%)
- Technische Änderungen behalten wir uns vor
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche
- Technische Informationen/Bemassungen siehe Teileübersicht
- Informations techniques / dimensions voir aperçu des pièces
- Per informazioni tecniche / dimensioni, vedere la panoramica delle parti

Weitere Dienstleistungen der Almeva AG • Autres services d'Almeva AG • Ulteriori servizi di Almeva AG

- Kaminquerschnittberechnungen mit KESO Alamat
- Calcul de la section de cheminée avec KESO Alamat
- Calcolo della sezione del camino con KESO Alamat
- Projektbezogene Angebote
- Offres liées au projets
- Offerte relative al progetto
- **Almeva Engineering**
Projektbezogen (wird nach Aufwand verrechnet)
Liées au projet (seront facturées en fonction des dépenses)
Relativo al progetto (sarà fatturato in base alle spese)
- Anlagen vor Ort aufnehmen
- Enregistrement des installations sur place
- Sopraluogo in loco
- Anlagen konzipieren und Detailzeichnungen anfertigen
- Conception de plants et préparation de dessins détaillés
- Progettazione di sistemi e realizzazione di disegni dettagliati
- Produktionsplanung mit dem eka Werk
- Planification de la production avec l'usine eka
- Pianificazione della produzione con la fabbrica eka
- Ansprechpartner für Architekten und Planungsbüros
- Contact pour les architectes et les bureaux d'études
- Contatto con architetti e studi di ingegneria
- Ausarbeitung detaillierter Angebote und Devis
- Préparation d'offres spéciales et devis
- Preparazione di quotazioni dettagliate





BESTELLABLAUF • PROCÉDURE DE COMMANDE • PROCEDURA D'ORDINE

Dieser Edelstahlkatalog ist eine Spezialausgabe für den Schweizer Markt und beinhaltet alle Artikel, welche die Firma eka edelstahlkamine herstellt.

Für die Schweiz wurde eine **SWISS-EDITION** erstellt. Für den Bestellvorgang oder Offertanfragen gelten deshalb folgende Grundlagen: (Beispiel Bogen 93° mit Stützfuss, rund)

Ce catalogue en acier inoxydable est une édition spéciale pour le marché suisse et contient tous les articles fabriqués par eka edelstahlkamine.

Une **ÉDITION SUISSE** a été créée pour la Suisse. Les principes suivants s'appliquent donc au processus de commande ou aux demandes de devis : (Exemple Coude à 93° avec pied support rond)

Questo catalogo in acciaio inossidabile è un'edizione speciale per il mercato svizzero ed include tutti gli articoli per camini in acciaio inox che eka edelstahlkamine produce.

È stata creata una **SWISS EDITION** per la Svizzera. Per tutte le ordinazioni o richieste di preventivo si applicano pertanto i seguenti principi: (Esempio curva 93° con elemento di supporto, rotondo)

Artikel/article/articolo	EMB93S-Ø	Artikelbezeichnung mit Verweis auf den Durchmesser Désignation de l'article avec référence au diamètre Designazione dell'articolo con riferimento al diametro
Artikel/article/articolo	EMB93S-Ø	Sonderartikel - Lieferzeit: 12 Tage Article spécial - Délai de livraison: 12 jours Articoli speciali - Tempi di consegna: 12 giorni
Ø d - Tabelle Ø d - Table Ø d - Tabella	80	in der Schweiz ab Lager lieferbar disponible sur stock en Suisse disponibile a magazzino in Svizzera
Ø d - Tabelle Ø d - Table Ø d - Tabella	113 / a.A.	in der Schweiz nicht an Lager, auf Bestellung erhältlich non en stock en Suisse, disponible sur commande non disponibile in Svizzera, disponibile su ordinazione
Lg*	Legierungszuschlag Supplément d'alliage Supplemento per lega	wird nur auf der Rechnung separat ausgewiesen est uniquement indiqué séparément sur la facture è indicato separatamente solo sulla fattura
Preis Prix Prezzo	186.00	in CHF (Schweizer Franken) en CHF (francs suisses) in CHF (franchi svizzeri)
Technische Daten Données techniques Dati tecnici	a / b / c / d / e / f kg	Masse mit Bezug auf die technische Zeichnung wird nicht angegeben (Verweis auf Lg*) Dimensions par rapport au dessin technique n'est pas spécifié (référence à Lg *) Dimensioni con riferimento al disegno tecnico non specificato (riferimento a Lg *)
Sprachen / Langues / Lingue		Deutsch Français Italiano


Bogen 93° mit Stützfuss rund, gleiche NW		Technische Daten						Preis	EMB93S-Ø				
		Ø d	a	b	c	e	kg*	CHF	 Bogen 93° mit Stützfuss rund, gleiche NW  Coude à 93° avec pied support dans le même diamètre  Curva 93° con piede supporto nello stesso diametro Dichtungen (SILIKON & VITON) <table><tr><td>SILIKON</td><td>EZMDS-Ø</td></tr><tr><td>VITON</td><td>EZMDV-Ø</td></tr></table>	SILIKON	EZMDS-Ø	VITON	EZMDV-Ø
		SILIKON	EZMDS-Ø										
		VITON	EZMDV-Ø										
		80	80	179	170	60	0,39	186.00					
		100	80	189	179	60	0,51	191.00					
		113	-	-	-	-	-	a.A					
		120	-	-	-	-	-	a.A					
		130	80	221	209	73	0,71	209.00					
		140	-	-	-	-	-	a.A					
		150	80	233	221	76	0,84	255.00					
		160	-	-	-	-	-	a.A					
		180	80	230	219	52	1,06	264.00					
		200	80	239	227	50	1,21	278.00					
		225	-	-	-	-	-	a.A					
		250	80	264	250	50	1,63	333.00					
300	80	289	274	50	2,10	414.00							
350	80	314	298	50	2,61	477.00							
400	80	339	321	50	3,18	a.A							
450	80	364	345	50	3,78	a.A							
500	80	389	369	50	4,43	a.A							





Versatzmasse bei Schrägführung - complex E


Cotes de dévoiements du conduit avec coudes - complex E

Dimensioni spostamento d'asse del camino con curve - complex E

Bogenversatz 15°									
Dévoiement avec coude 15° Spostamento con curva 15°									
Ø d	A mm	H mm	V mm	Ø mm	A mm	H mm	V mm		
80		28	288	80					
100		29	294	100					
130		29	299	130					
150		30	307	150					
180		31	314	180					
200		32	320	200					
250		34	332	250					
300		37	357	300					
350		39	370	350					
400		a.A.	a.A.	400					
450		a.A.	a.A.	450					
500		a.A.	a.A.	500					

Bogenversatz 30°									
Dévoiement avec coude 30° Spostamento con curva 30°									
Ø d	A mm	H mm	V mm	Ø mm	A mm	H mm	V mm		
80		59	298	80					
100		62	308	100					
130		66	323	130					
150		69	333	150					
180		73	348	180					
200		75	358	200					
250		82	383	250					
300		92	420	300					
350		98	445	350					
400		a.A.	a.A.	400					
450		a.A.	a.A.	450					
500		a.A.	a.A.	500					

Bogenversatz 45°									
Dévoiement avec coude 45° Spostamento con curva 45°									
Ø d	A mm	H mm	V mm	Ø mm	A mm	H mm	V mm		
80		97	310	80					
100		98	314	100					
130		110	344	130					
150		116	358	150					
180		126	381	180					
200		132	395	200					
250		146	430	250					
300		161	466	300					
350		176	501	350					
400		a.A.	a.A.	400					
450		a.A.	a.A.	450					
500		a.A.	a.A.	500					

Bogenversatz 87° / 90°									
Dévoiement avec coude 87° / 90° Spostamento con curva 87° / 90°									
Ø d	A mm	H mm	V mm	Ø mm	A mm	H mm	V mm		
80		254	345	80		254	345		
100		274	366	100		274	366		
130		334	429	130		334	429		
150		360	456	150		360	456		
180		355	451	180		355	451		
200		372	469	200		372	469		
250		419	518	250		419	518		
300		466	568	300		466	568		
350		514	618	350		514	618		
400		a.A.	a.A.	400		a.A.	a.A.		
450		a.A.	a.A.	450		a.A.	a.A.		
500		a.A.	a.A.	500		a.A.	a.A.		




Versatzmasse bei Etagen mit standart Rohrlängen - complex E

Cotes de dévoiements de l'axe du conduit avec élém. droit et coudes

Dimensioni spostamento d'asse del camino con prolunghe e curve

Etagen mit standart Rohrlängen 15°


Dévoiement avec élém. droit et coudes 15°
Spostamento con prolunghe e curve 15°



Ø mm	V	V+L3	V+L5	V+L10	H	H+L3	H+L5	H+L10
80	28	100	147	287	288	559	733	1254
100	29	101	148	287	294	564	738	1260
130	29	102	149	288	299	572	746	1267
150	30	103	149	289	307	577	751	1273
180	31	104	150	290	314	585	759	1280
200	32	104	151	291	320	590	764	1285
250	34	106	153	292	332	603	777	1298
300	37	109	156	296	357	628	802	1323
350	39	111	158	297	370	641	814	1336
400	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
450	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
500	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Etagen mit standart Rohrlängen 30°


Dévoiement avec élém. droit et coudes 30°
Spostamento con prolunghe e curve 30°



Ø mm	V	V+L3	V+L5	V+L10	H	H+L3	H+L5	H+L10
80	59	199	289	559	298	541	697	1164
100	62	202	292	562	308	551	707	1174
130	66	206	296	566	323	566	722	1189
150	69	209	299	569	333	576	732	1199
180	73	213	303	573	348	591	747	1214
200	75	215	305	575	358	601	757	1224
250	82	222	312	582	383	626	782	1249
300	92	232	322	592	420	662	818	1286
350	98	238	328	598	445	687	843	1311
400	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
450	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
500	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Etagen mit standart Rohrlängen 45°


Dévoiement avec élém. droit et coudes 45°
Spostamento con prolunghe e curve 45°



Ø mm	V	V+L3	V+L5	V+L10	H	H+L3	H+L5	H+L10
80	97	295	422	804	310	508	635	1017
100	98	296	423	805	314	512	639	1021
130	110	308	436	818	344	542	669	1051
150	116	314	442	823	358	556	683	1065
180	126	324	451	833	381	579	706	1088
200	132	330	457	839	395	593	720	1102
250	146	344	472	853	430	628	756	1137
300	161	359	486	868	466	664	791	1173
350	176	374	501	889	501	699	826	1201
400	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
450	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
500	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Etagen mit standart Rohrlängen 87° / 90°

Dévoiement avec élém. droit et coudes 87° / 90°
Spostamento con prolunghe e curve 87° / 90°



Ø mm	V	V+L3	V+L5	V+L10	H	H+L3	H+L5	H+L10
80	254	534	714	1253	345	360	369	397
100	274	554	734	1273	366	381	390	1273
130	334	614	794	1333	429	444	453	482
150	360	640	819	1359	456	471	480	509
180	355	635	815	1354	451	466	476	504
200	372	651	831	1370	469	483	493	521
250	419	699	878	1418	518	533	543	571
300	466	746	926	1465	568	583	592	621
350	514	793	973	1512	618	633	642	671
400	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
450	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
500	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete
Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Bauteile für Verbindungsleitung



gamme des éléments de raccordement à la chaudière
componenti per collegamento alla caldaia

Kesselanschlusselement zum Einstecken KAE, max. 200°

Technische Daten

Preis

EMKAE-Ød-ØD



Ø d	Ø D	CHF
80	80	29.00
100	100	33.00
113	113	a.A
120	120	a.A
130	130	36.00
140	140	a.A
150	150	38.00
160	160	a.A
180	180	58.00
200	200	64.00
225	225	a.A
250	250	81.00
300	300	101.00
350	350	a.A
400	400	a.A
450	450	a.A
500	500	a.A

- Kesselanschlusselement zum Einstecken
- Raccordement chaudière à brancher
- Attacco caldaia con inserimento

Dichtungen(SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Ausführung exzentrisch / konisch: LP +30% / Sondermasse auf Anfrage



Version excentrique / conique: LP +30% / Dimensions spéciales sur demande / Versione eccentrica / conica: LP +30% / Dimensioni speciali su richiesta

Kesselbride mit isoTherm Einlageband

Technische Daten

Preis

EZMKBI-ØD



Ø D	kg	a	CHF
80	-	80	23.00
100	-	80	23.00
113	-	80	a.A
120	-	80	a.A
130	-	80	25.00
140	-	80	a.A
150	-	80	27.00
160	-	80	a.A
180	-	80	30.00
200	-	80	31.00
225	-	80	a.A
250	-	80	36.00
300	-	80	48.00
350	-	80	60.00
400	-	80	67.00
450	-	80	a.A
500	-	80	88.00

- Kesselbride mit isoTHERM Einlage
- Collier de fixation à chaudière avec ruban isoTHERM
- Morsetto fissaggio caldaia con nastro isoTHERM



Kesselbride mit VITON Einlageband

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMKBV-ØD



Ø D	kg	a	CHF
80	-	80	39.00
100	-	80	43.00
113	-	80	a.A
120	-	80	a.A
130	-	80	51.00
140	-	80	a.A
150	-	80	57.00
160	-	80	a.A
180	-	80	65.00
200	-	80	71.00
225	-	80	a.A
250	-	80	85.00
300	-	80	107.00
350	-	80	130.00
400	-	80	157.00
450	-	80	a.A
500	-	80	209.00

- Kesselbride mit VITON Einlage
- Collier de fixation à chaudière avec ruban VITON
- Morsetto fissaggio caldaia con nastro VITON

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem komplex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete



Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Reduzierung konisch

Technische Daten

Lg*

EMKA-Ød-ØD



Weitere Durchmesser auf Anfrage
Autres diamètres sur demande / Altri diametri su richiesta

Ø d	Ø D	kg	Lg*	CHF
-	-	-	-	-
100	80	-	-	39.00
130	100	-	-	43.00
150	100	-	-	44.00
150	130	-	-	44.00
180	130	-	-	68.00
180	150	-	-	68.00
200	150	-	-	75.00
200	180	-	-	75.00
250	200	-	-	93.00
300	250	-	-	127.00
350	300	-	-	134.00
400	350	-	-	142.00

Reduzierung konisch

Réduction conique

Riduzione conica

Dichtungen (SILIKON & VITON)



SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Reduzierung konisch / exzentrisch

Technische Daten

Lg*

EMKX-Ød-ØD



Weitere Durchmesser auf Anfrage
Autres diamètres sur demande / Altri diametri su richiesta

Ø d	Ø D	kg	Lg*	CHF
-	-	-	-	-
100	80	-	-	40.00
130	100	-	-	43.00
150	100	-	-	44.00
150	130	-	-	44.00
180	130	-	-	68.00
180	150	-	-	68.00
200	150	-	-	75.00
200	180	-	-	75.00
250	200	-	-	93.00
300	250	-	-	124.00
350	300	-	-	132.00
400	350	-	-	140.00

Reduzierung konisch / exzentrisch

Réduction conique / excentrique

Riduzione conica / eccentrica

Dichtungen (SILIKON & VITON)



SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Erweiterung konisch

Technische Daten

Lg*

EMKA-Ød-ØD



Weitere Durchmesser auf Anfrage
Autres diamètres sur demande / Altri diametri su richiesta

Ø d	Ø D	kg	Lg*	CHF
80	100	-	-	39.00
100	130	-	-	43.00
130	150	-	-	44.00
150	180	-	-	66.00
180	200	-	-	75.00
200	250	-	-	75.00
250	300	-	-	100.00
300	350	-	-	110.00

Erweiterung konisch

Extension conique

Estensione conica

Dichtungen (SILIKON & VITON)



SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Erweiterung konisch / exzentrisch

Technische Daten

Lg*

EMKX-Ød-ØD



Weitere Durchmesser auf Anfrage
Autres diamètres sur demande / Altri diametri su richiesta

Ø d	Ø D	kg	Lg*	CHF
80	100	-	-	40.00
100	130	-	-	43.00
130	150	-	-	47.00
150	180	-	-	68.00
180	200	-	-	75.00
200	250	-	-	93.00
250	300	-	-	124.00
300	350	-	-	136.00

Erweiterung konisch / exzentrisch

Extension conique / excentrique

Estensione conica / eccentrica

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm



Kondensatablaufelement WA (waagrecht) 3/4"

Technische Daten

Lg*

Preis

EMKFWA34-Ød



Ø d	kg	CHF
80	0,43	a.A
100	0,54	a.A
113	0,61	a.A
120	0,65	a.A
130	0,71	a.A
140	0,76	a.A
150	0,81	a.A
160	0,87	a.A
180	0,98	a.A
200	1,09	a.A
225	1,22	a.A
250	1,36	a.A
300	1,63	a.A
350	1,90	a.A
400	2,17	a.A
450	2,44	a.A
500	2,71	a.A

Kondensatablaufelement waagrecht 3/4"

Piège à condensation horizontal 3/4"

Scarico condensa orizzontale 3/4"

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø


Kondensatablaufelement SR (senkrecht / waagrecht) 3/4"

Technische Daten

Lg*

Preis

EMKF34-Ød



Ø d	kg	CHF
80	0,43	59.00
100	0,54	70.00
113	0,61	a.A
120	0,65	a.A
130	0,71	75.00
140	0,76	a.A
150	0,81	79.00
160	0,87	a.A
180	0,98	91.00
200	1,09	99.00
225	1,22	a.A
250	1,36	107.00
300	1,63	116.00
350	1,90	146.00
400	2,17	a.A
450	2,44	a.A
500	2,71	a.A

Kondensatablaufelement senkrecht/waagrecht 3/4"

Piège à condensation vertical/horizontal 3/4"

Scarico condensa verticale/orizzontale 3/4"

Dichtungen (SILIKON & VITON)


SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Erweiterung mit Kondensatablauf SR (senkrecht / waagrecht) 3/4"

Technische Daten

Lg*

EMKF34-Ød- ØD



Ø d	Ø D	kg	CHF
80	100	0,92	84.00
100	130	0,98	91.00
130	150	1,06	96.00
150	180	1,14	127.00
150	200	1,22	142.00
180	200	1,46	142.00
200	250	1,63	164.00
250	300	2,03	195.00
300	350	2,44	235.00

Erweiterung mit Kondensatablauf SR senkrecht/waagrecht 3/4"

Extension avec purge condensats vertical / horizontal 3/4"

Estensione con scarico condensa verticale / orizzontale 3/4"

Dichtungen (SILIKON & VITON)


SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Reduzierung mit Kondensatablauf SR (senkrecht / waagrecht) 3/4"

Technische Daten

Lg*

EMKF34-Ød- ØD



Ø d	Ø D	kg	CHF
100	80	0,92	84.00
130	100	1,06	91.00
150	130	1,06	96.00
180	130	1,22	127.00
180	150	1,46	127.00
200	150	1,63	140.00
200	180	1,46	140.00
250	200	2,03	164.00
300	250	2,44	195.00
350	300	2,85	235.00

Reduzierung mit Kondensatablauf SR senkrecht/waagrecht 3/4"

Réduction avec purge condensats vertical/horizontal 3/4"

Riduzione con scarico condensa verticale / orizzontale 3/4"

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm



Längenelement mit Messstutzen 1/2"

Technische Daten

Lg*

Preis

EMMS12-Ø



Ø d	kg	CHF
80	0,43	38.00
100	0,54	46.00
113	0,61	a.A
120	0,65	a.A
130	0,71	48.00
140	0,76	a.A
150	0,81	50.00
160	0,87	a.A
180	0,98	54.00
200	1,09	56.00
225	1,22	a.A
250	1,36	64.00
300	1,63	82.00
350	1,90	98.00
400	2,17	a.A
450	2,44	a.A
500	2,71	a.A

+ Längenelement mit Messstutzen 1/2"

■ Élément droit avec prise de mesure 1/2"

■ Prolunga con presa fumi 1/2"

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø


Längenausgleichselement

Technische Daten


Lg*

Preis

EMLAE-Ø



Abdichtung mit Dichtung ED/EDVIT max 200°C (sep. bestellen)



Ø d	kg	CHF
80	0,65	a.A
100	0,81	a.A
113	0,92	a.A
120	0,98	a.A
130	1,06	a.A
140	1,14	a.A
150	1,22	a.A
160	1,30	a.A
180	1,46	a.A
200	1,63	a.A
225	1,83	a.A
250	2,03	a.A
300	2,44	a.A
350	2,85	a.A
400	3,26	a.A
450	3,66	a.A
500	4,07	a.A

+ Längenausgleichselement 330-500 mm

■ Élément réglable 330-500 mm

■ Elemento telescopico 330-500 mm

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø


Körperschallabsorber

Technische Daten


Preis KSA

Preis KSAV

EZMKSA-Ø EZMKSAV-Ø



max. 200°C



Ø d	CHF	CHF
80	a.A	a.A
100	a.A	a.A
113	a.A	a.A
130	a.A	a.A
150	a.A	a.A
160	a.A	a.A
180	a.A	a.A
200	a.A	a.A
225	a.A	a.A
250	a.A	a.A
300	a.A	a.A
350	a.A	a.A
400	a.A	a.A
500	a.A	a.A

+ Körperschallabsorber

■ Absorbeur de bruit de structure


■ Assorbitore di rumore strutturale

Abgasschalldämpfer 15dB, modular

Technische Daten

Preis

EZMAS15-Ø



Ø d	b	c	d	CHF
80	250	360	580	a.A
100	250	360	580	1'060.00
113	250	360	580	a.A
120	250	360	580	a.A
130	250	360	580	1'079.00
150	300	360	580	1'117.00
160	300	360	580	a.A
180	450	540	760	1'673.00
200	450	540	760	1'694.00
225	450	540	760	a.A
250	500	540	760	2'220.00
300	500	540	760	2'725.00

+ Abgasschalldämpfer 15dB, modular

■ Silencieux d'échappement 15dB, modulaire

■ Silenziatore di scarico 15dB, modulare

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Sonderausführung von Schalldämpfern nach Absprache möglich.

Versions spéciales de silencieux possibles sur demande. / Versioni speciali di silenzianti possibili su richiesta.

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete


Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Abgasschalldämpfer 25dB, modular

Technische Daten

Preis

EZMAS25-Ø



Ø d	b	c	d	CHF
80	250	720	940	a.A
100	250	720	940	1'702.00
113	250	720	940	a.A
120	250	720	940	a.A
130	250	720	940	1'709.00
150	300	720	940	1'805.00
160	300	720	940	a.A
180	450	900	1120	2'458.00
200	450	900	1120	2'578.00
225	450	900	1120	a.A
250	500	900	1120	2'976.00
300	500	900	1120	3'647.00

- Abgasschalldämpfer 25dB, modular
- Silencieux d'échappement 25dB, modulaire
- Silenziatore di scarico 25dB, modulare

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Sonderausführung von Schalldämpfern nach Absprache möglich.


Versions spéciales de silencieux possibles sur demande. / Versioni speciali di silenzianti possibili su richiesta.

Abgasschalldämpfer 15dB, geschweisst

Technische Daten

Preis

EZGAS15-Ø



Ø d	a	b	c	CHF
113	500	300	250	a.A
130	500	300	250	620.00
150	500	300	250	665.00
180	500	300	300	862.00
200	500	300	300	876.00
250	500	300	350	914.00
300	950	750	500	1'185.00
350	1180	1000	550	1'423.00
400	1300	1120	600	3'182.00
450	1450	1250	650	a.A
500	1450	1250	700	a.A
600	1450	1250	800	a.A

- Abgasschalldämpfer 15dB, geschweisst
- Silencieux d'échappement 15dB, soudé
- Silenziatore di scarico 15dB, saldato

Dichtungen (SILIKON & VITON)


SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Abgasschalldämpfer 25dB, geschweisst

Technische Daten

Preis

EZGAS25-Ø



Ø d	a	b	c	CHF
113	650	450	250	a.A
130	650	450	250	741.00
150	650	450	250	778.00
180	650	450	300	974.00
200	650	450	300	989.00
250	650	450	350	1'026.00
300	1200	1000	500	2'126.00
350	1450	1250	550	2'325.00
400	1700	1500	600	5'293.00
450	1700	1500	650	a.A
500	1950	1750	700	a.A
600	1950	1750	800	a.A

- Abgasschalldämpfer 25dB, geschweisst
- Silencieux d'échappement 25dB, soudé
- Silenziatore di scarico 25dB, saldato

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø


Stützfuss 600-1000 mm

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMSP-Ø



Ø d	kg	CHF
80	-	a.A
100	-	a.A
113	-	a.A
120	-	a.A
130	-	a.A
140	-	a.A
150	-	a.A
160	-	a.A
180	-	a.A
200	-	a.A
225	-	a.A
250	-	a.A
300	-	a.A
350	-	a.A
400	-	a.A
450	-	a.A
500	-	a.A

- Stützfuss 600-1000 mm
- Pied de support 600-1000 mm
- Piede di supporto 600-1000 mm



*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag


*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega


Einwandiges Kaminsystem complex E



Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

EMPA Mess-Stutzen		Technische Daten		Lg*		EMEMPA-Ø																																													
		Ø d		kg	CHF	 EMPA Mess-Stutzen  Prise de mesure EMPA  Presa di misura EMPA Dichtungen (SILIKON & VITON) <table><tr><td>SILIKON</td><td>EZMDS-Ø</td></tr><tr><td>VITON</td><td>EZMDV-Ø</td></tr></table>		SILIKON	EZMDS-Ø	VITON	EZMDV-Ø																																								
		SILIKON	EZMDS-Ø																																																
VITON	EZMDV-Ø																																																		
Exkl. Dichtung (Dichtung auch einz. erh.)	<table><tr><td>VITON</td><td>EZEDV00</td></tr><tr><td>FRENZELIT</td><td>EZEDF00</td></tr></table>	VITON	EZEDV00	FRENZELIT	EZEDF00	<table><tr><td>113</td><td>0,92</td><td>a.A</td></tr><tr><td>120</td><td>0,98</td><td>a.A</td></tr><tr><td>130</td><td>1,06</td><td>185.00</td></tr><tr><td>140</td><td>1,14</td><td>a.A</td></tr><tr><td>150</td><td>1,22</td><td>191.00</td></tr><tr><td>160</td><td>1,30</td><td>a.A</td></tr><tr><td>180</td><td>1,46</td><td>212.00</td></tr><tr><td>200</td><td>1,63</td><td>222.00</td></tr><tr><td>225</td><td>1,83</td><td>a.A</td></tr><tr><td>250</td><td>2,03</td><td>267.00</td></tr><tr><td>300</td><td>2,44</td><td>396.00</td></tr><tr><td>350</td><td>2,85</td><td>466.00</td></tr><tr><td>400</td><td>3,26</td><td>a.A</td></tr><tr><td>450</td><td>3,66</td><td>a.A</td></tr><tr><td>500</td><td>4,07</td><td>a.A</td></tr></table>	113	0,92	a.A	120	0,98	a.A	130	1,06	185.00	140	1,14	a.A	150	1,22	191.00	160	1,30	a.A	180	1,46	212.00	200	1,63	222.00	225	1,83	a.A	250	2,03	267.00	300	2,44	396.00	350	2,85	466.00	400	3,26	a.A	450	3,66	a.A	500	4,07	a.A
VITON	EZEDV00																																																		
FRENZELIT	EZEDF00																																																		
113	0,92	a.A																																																	
120	0,98	a.A																																																	
130	1,06	185.00																																																	
140	1,14	a.A																																																	
150	1,22	191.00																																																	
160	1,30	a.A																																																	
180	1,46	212.00																																																	
200	1,63	222.00																																																	
225	1,83	a.A																																																	
250	2,03	267.00																																																	
300	2,44	396.00																																																	
350	2,85	466.00																																																	
400	3,26	a.A																																																	
450	3,66	a.A																																																	
500	4,07	a.A																																																	

Verbindungsbride für Kastensicke		Technische Daten	Lg*	Preis	EZMBKS-Ø
		Ø d	kg	CHF	 Verbindungsbride für Kastensicke  Bride de fixation pour ondulation de boîtier  Flangia di fissaggio per ondulazione della cassetta
		80	-	a.A	
		100	-	20.00	
		113	-	a.A	
		120	-	a.A	
		130	-	21.00	
		140	-	a.A	
		150	-	22.00	
		160	-	a.A	
		180	-	23.00	
		200	-	24.00	
		225	-	a.A	
		250	-	24.00	
		300	-	29.00	

Bride für Verbindungsleitung mit Dichtung EPDM max. 120°C		Technische Daten	Lg*	Preis	EZMVBD-Ø
		Ø d	kg	CHF	 Bride für Verbindungsleitung mit Dichtung EPDM, max. 120°C
		80	-	28.00	
		100	-	28.00	 Collier de fixation pour conduit de raccordement avec joint EPDM, max. 120°C
		113	-	a.A	
		120	-	a.A	 Morsetto fissaggio per il canale di collegamento con guarniz. EPDM, max. 120°C
		130	-	30.00	
		140	-	a.A	
		150	-	31.00	
		160	-	a.A	
		180	-	33.00	
		200	-	36.00	
		225	-	a.A	
		250	-	39.00	
		300	-	44.00	
		350	-	47.00	
		400	-	48.00	
		450	-	a.A	
		500	-	54.00	

Bride für Verbindungsleitung		Technische Daten	Lg*	Preis	EZMVBO-Ø
		Ø d	kg	CHF	 Bride für Verbindungsleitungen  Collier de fixation pour conduit de raccordement  Morsetto fissaggio per il canale di collegamento
		80	-	20.00	
		100	-	20.00	
		113	-	a.A	
		120	-	a.A	
		130	-	22.00	
		140	-	a.A	
		150	-	22.00	
		160	-	a.A	
		180	-	22.00	
		200	-	24.00	
		225	-	a.A	
		250	-	27.00	
		300	-	29.00	
		350	-	30.00	
		400	-	32.00	
		450	-	a.A	
		500	-	37.00	

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete
Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Bauteile für die Verbindungsleitung von Pelletanlagen

Composants pour le raccordement des usines à granulés
Componenti per il collegamento di impianti a pellet



Abzweiger 90° für Zugregleranschluss

Technische Daten

Lg*

Preis

EMT9ZR-Ø



Ø d	a	kg	CHF
100	360	0,85	-
113	360	0,96	-
120	360	1,01	-
130	360	1,10	67.00
140	360	1,18	-
150	360	1,27	71.00
160	360	1,35	-
180	360	1,52	84.00
200	360	1,69	-
225	450	1,91	-
250	450	2,11	-
300	500	2,76	-
350	550	3,48	-
400	600	4,28	-
450	650	5,15	-
500	700	7,61	-

+ Abzweiger 90° für Zugregleranschluss

+ Raccordement à Té 90° pour régulateur de tirage

+ Raccordo a T 90° per regolatore di tiraggio

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø



Zugregler

Technische Daten

Lg*

Preis

EZZRR-Ø



Ø d	kg	CHF
130	-	240.00
150	-	168.00
180	-	296.00

+ Zugregler rund

+ Régulateur de tirage rond

+ Regolatore di tiraggio rotondo



Zugregler mit Explosionsklappe

Technische Daten

Lg*

Preis

EZZRRE-Ø



Ø d	kg	CHF
130	-	272.00
150	-	221.00
180	-	333.00

+ Zugregler mit Explosionsklappe

+ Régulateur avec anti déflagrant

+ Regolatore di tiraggio con antideflagrante


Zugregler für Verbindungsleitung zum nachträglichen Einbau

Technische Daten

Lg*

Preis

EZZRV-Ø



Ø d	kg	CHF
100	-	a.A
113	-	a.A
120	-	a.A
130	-	a.A
150	-	a.A
160	-	a.A
180	-	a.A

+ Zugregler für Verbindungsleitungen zum nachträglichen Einbau

+ Régulateur de tirage pour installation de rétrofit

+ Regolatore di tiraggio per installazione a posteriori

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Anpass-Stück passend zu Zugregler ZR13

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMAPZ13-ØD



Ø d NW	Ø ZR	CHF
80	130	32.00
100	130	32.00
113	130	a.A
120	130	a.A
130	130	32.00
140	130	a.A
150	130	34.00
160	130	a.A
180	130	49.00
200	130	58.00
225	130	a.A
250	130	72.00
300	130	96.00
350	130	102.00
400	130	a.A
450	130	a.A
500	130	a.A

- Anpass-Stück passend zu Zugregler ZR13
- Pièce d'adaptation au régulateur de tirage ZR13
- Adattatore per regolatore di tiraggio ZR13

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø


Anpass-Stück passend zu Zugregler ZR15

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMAPZ15-ØD



Ø d NW	Ø ZR	CHF
80	150	34.00
100	150	34.00
113	150	a.A
120	150	a.A
130	150	34.00
140	150	a.A
150	150	34.00
160	150	a.A
180	150	53.00
200	150	59.00
225	150	a.A
250	150	72.00
300	150	97.00
350	150	102.00
400	150	a.A
450	150	a.A
500	150	a.A

- Anpass-Stück passend zu Zugregler ZR15
- Pièce d'adaptation au régulateur de tirage ZR15
- Adattatore per regolatore di tiraggio ZR15

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø


Anpass-Stück passend zu Zugregler ZR18

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMAPZ18-ØD



Ø d NW	Ø ZR	CHF
80	180	54.00
100	180	54.00
113	180	a.A
120	180	a.A
130	180	54.00
140	180	a.A
150	180	54.00
160	180	a.A
180	180	54.00
200	180	58.00
225	180	a.A
250	180	72.00
300	180	97.00
350	180	102.00
400	180	a.A
450	180	a.A
500	180	a.A

- Anpass-Stück passend zu Zugregler ZR18
- Pièce d'adaptation au régulateur de tirage ZR18
- Adattatore per regolatore di tiraggio ZR18

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete
Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Bauteile für die Steigleitung

Composants pour la colonne montante
Componenti per il montante


Kondensatschale mit Ablauf 3/4" Gewinde

Technische Daten

Lg*

Preis

EMKAS34-Ø



Ø d		kg	CHF
80		0,12	59.00
100		0,16	63.00
113		0,18	a.A
120		0,20	a.A
130		0,22	66.00
140		0,24	a.A
150		0,27	72.00
160		0,29	a.A
180		0,34	77.00
200		0,39	79.00
225		0,46	a.A
250		0,54	87.00
300		0,70	153.00
350		0,88	166.00
400		1,09	a.A
450		1,31	a.A
500		1,54	a.A

- Kondensatschale mit Ablauf (mit 3/4" Gewinde)
- Pot pour condensat avec purge (avec filetage 3/4")
- Vaschetta raccolta condensa con scarico (con filettatura 3/4")

Dichtungen (SILIKON & VITON)



SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Blindeckel unter Stützfuß / Blindeckel unter Bogen 93°


Technische Daten

Preis

EMBDS-Ø
EMDB-Ø



Wird als Druckverteilerplatte für EMBS93S/M verwendet



Ø d	H	CHF
80	100	36.00
100	100	37.00
113	100	a.A
120	100	a.A
130	100	48.00
140	100	a.A
150	100	55.00
160	100	a.A
180	100	60.00
200	100	64.00
225	100	a.A
250	100	73.00
300	100	83.00
350	100	109.00
400	100	a.A
450	100	a.A
500	-	a.A

- Blindeckel unter Stützfuß
- Couvercle aveugle sous pied de support
- Copertura cieca sotto piede di supporto

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Kondensatschale geschlossen

Technische Daten

Lg*

Preis

EMKG-Ø



Ø d	H	kg	CHF
80	110	0,23	29.00
100	110	0,28	32.00
130	110	0,37	34.00
150	110	0,44	38.00
180	110	0,57	41.00
200	110	0,65	43.00
250	110	0,89	49.00
300	110	1,17	112.00
350	110	1,47	122.00
400	110	1,75	a.A

- Kondensatschale geschlossen
- Pot pour condensat fermé
- Vaschetta raccolta condensa chiusa


Kondensatschale mit Ablauf 3/4" senkrecht

Technische Daten

Lg*

Preis

EMKAU34-Ø



Ø d	H	kg	CHF
80	110	0,23	51.00
100	110	0,28	53.00
130	110	0,37	56.00
150	110	0,44	59.00
180	110	0,57	62.00
200	110	0,65	64.00
250	110	0,89	71.00
300	110	1,17	132.00
350	110	1,47	144.00
400	110	1,75	a.A

- Kondensatschale mit Ablauf 3/4" senkrecht
- Pot pour condensat avec purge vertical (avec filetage 3/4")
- Vaschetta raccolta condensa con scarico verticale (con filettatura 3/4")

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag



*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Bogen 93° mit Stützfuss rund, gleiche NW



Technische Daten

Lg*

Preis

EMB93S-Ø

Ø d	a	b	c	e	kg*	CHF
80	80	179	170	60	0,39	186.00
100	80	189	179	60	0,51	191.00
113	-	-	-	-	-	a.A
120	-	-	-	-	-	a.A
130	80	221	209	73	0,71	209.00
140	-	-	-	-	-	a.A
150	80	233	221	76	0,84	255.00
160	-	-	-	-	-	a.A
180	80	230	219	52	1,06	264.00
200	80	239	227	50	1,21	278.00
225	-	-	-	-	-	a.A
250	80	264	250	50	1,63	333.00
300	80	289	274	50	2,10	414.00
350	80	314	298	50	2,61	477.00
400	80	339	321	50	3,18	a.A
450	80	364	345	50	3,78	a.A
500	80	389	369	50	4,43	a.A

+ Bogen 93° mit Stützfuss rund, gleiche NW

■ Coude à 93° avec pied support dans le même diamètre


■ Curva 93° con piede supporto nello stesso diametro

Dichtungen (SILIKON & VITON)


SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Bogen 93° mit Stützfuss rund, gleiche NW - Abgang medi

Steigleitung medi



Steigleitung medi



Technische Daten

Lg*

Preis

EMB93SM-Ø

Ø d	a	b	c	e	kg*	CHF
80	133	216	-	60	0,39	186.00
100	137	226	-	60	0,51	191.00
113	-	-	-	-	-	a.A
120	-	-	-	-	-	a.A
130	143	251	-	73	0,71	209.00
140	-	-	-	-	-	a.A
150	147	263	-	76	0,84	255.00
160	-	-	-	-	-	a.A
180	152	260	-	52	1,06	264.00
200	156	268	-	50	1,21	278.00
225	-	-	-	-	-	a.A
250	166	293	-	50	1,63	333.00
300	176	318	-	50	2,10	414.00
350	188	350	-	50	2,61	477.00
400	198	365	-	50	3,18	a.A
450	207	390	-	50	3,78	a.A
500	218	515	-	50	4,43	a.A

+ Bogen 93° mit Stützfuss rund, gleiche NW Steigleitung medi


■ Coude 93° avec pied support dans le même diamètre, colonne montante Medi

■ Curva 93° con piede supporto nello stesso diametro, montante Medi

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Prüf-/Reinigungsöffnung mit PD 540 mm - mittig mit VITON Dichtung



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Technische Daten

Lg*

Preis

EMPOOM-Ø-V


Ø d	kg*	CHF
80	0,92	a.A
100	0,98	a.A
130	1,22	158.00
140	1,30	a.A
150	1,46	160.00
160	1,63	a.A
180	1,83	166.00
200	2,03	170.00
225	2,44	a.A
250	2,85	179.00
300	3,26	a.A
350	3,66	a.A
400	4,07	a.A
450	-	a.A
500	-	a.A

+ Prüf-/Reinigungsöffnung mit Klappdeckel 540 mm - mittig mit VITON Dichtung

■ Élément d'inspection de 540 mm avec couvercle à charnière au milieu avec joint Viton

■ Elemento ispezione 540 mm con coperchio a cerniera al centro con guarnizione Viton

Prüf-/Reinigungsöffnung mit PD 540 mm - mittig mit isoTHERM Dichtung



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Technische Daten

Lg*

Preis

EMPOOM-Ø-I

Ø d	kg*	CHF
80	0,92	a.A
100	0,98	a.A
130	1,22	145.00
140	1,30	a.A
150	1,46	148.00
160	1,63	a.A
180	1,83	154.00
200	2,03	158.00
225	2,44	a.A
250	2,85	165.00
300	3,26	a.A
350	3,66	a.A
400	4,07	a.A
450	-	a.A
500	-	a.A

+ Prüf-/Reinigungsöffnung mit Klappdeckel 540 mm - mittig mit isoTHERM Dichtung

■ Élément d'inspection de 540 mm avec couvercle à charnière au milieu avec joint isoTHERM

■ Elemento ispezione 540 mm con coperchio a cerniera al centro con guarnizione isoTHERM

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Prüf-/Reinigungsöffnung mit PD 540 mm mit VITON Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMPO0-Ø-V



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	kg*	CHF
80	0,92	93.00
100	0,98	96.00
130	1,22	100.00
140	1,30	a.A
150	1,46	103.00
160	1,63	a.A
180	1,83	137.00
200	2,03	150.00
225	2,44	a.A
250	2,85	167.00
300	3,26	176.00
350	3,66	223.00
400	4,07	a.A
450	-	a.A
500	-	a.A

+ Prüf-/Reinigungsöffnung mit Klappdeckel 540 mm mit VITON Dichtung

■ Élément d'inspection de 540 mm avec couvercle à charnière avec joint Viton

■ Elemento ispezione 540 mm con coperchio a cerniera con guarnizione Viton

Zubehör:

Flächendichtung (ISO-TERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø


Prüf-/Reinigungsöffnung mit PD 540 mm mit isoTHERM Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMPO0-Ø-I



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	kg*	CHF
80	0,92	83.00
100	0,98	86.00
130	1,22	90.00
140	1,30	a.A
150	1,46	95.00
160	1,63	a.A
180	1,83	116.00
200	2,03	129.00
225	2,44	a.A
250	2,85	138.00
300	3,26	147.00
350	3,66	194.00
400	4,07	a.A
450	-	a.A
500	-	a.A

+ Prüf-/Reinigungsöffnung mit Klappdeckel 540 mm mit iso-THERM Dichtung

■ Élément d'inspection de 540 mm avec couvercle à charnière avec joint isoTHERM

■ Elemento ispezione 540 mm con coperchio a cerniera con guarnizione isoTHERM

Zubehör:

Flächendichtung (ISO-TERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø



Kaminfuss mit Deckel und Ablauf 3/4"

Technische Daten

Lg*

Preis

EMKFDA34-Ø



Deckel	EZMTDR-Ø
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	Lg*/kg	CHF
80	160	90	0,73	93.00
100	160	90	0,91	95.00
130	160	90	1,18	115.00
140	-	-	-	a.A
150	160	90	1,39	123.00
160	-	-	-	a.A
180	160	90	1,71	135.00
200	160	90	1,94	146.00
225	-	-	-	a.A
250	160	90	3,03	331.00
300	160	90	3,76	397.00
350	160	90	4,38	465.00
400	-	-	-	a.A
450	-	-	-	a.A
500	-	-	-	a.A

+ Kaminfuss mit Deckel und Ablauf 3/4"

■ Base de la cheminée avec couvercle et purge 3/4"

■ Base del camino con coperchio e scarico 3/4"

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø


Bogen 45° - Einstecktiefe 200 mm

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBL45-Ø



Ø d	a	b	Lg*/kg	CHF
80	200	90	0,29	28.00
100	200	90	0,37	29.00
130	200	90	0,52	34.00
140	-	-	-	a.A
150	200	90	0,62	41.00
160	-	-	-	a.A
180	200	90	0,78	49.00
200	200	90	0,89	53.00
225	-	-	-	a.A
250	200	90	1,20	62.00
300	200	90	1,54	89.00
350	200	90	1,91	107.00
400	-	-	-	a.A
450	-	-	-	a.A
500	-	-	-	a.A

+ Bogen 45° mit Einstecktiefe 200 mm

■ Coude 45° avec profondeur d'insertion 200 mm

■ Curva 45° con profondità di inserimento 200 mm

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø


*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag



*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete



Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm



Stützfuss für Bogen		Technische Daten		Lg*	Preis	EMSFB-Ø
		Ø d		Lg*/kg	CHF	 Stützfuss für Bogen  Pied de support pour coude  Piede di supporto per curva
		80		0,34	49.00	
		100		0,43	50.00	
		130		0,54	51.00	
		140		-	a.A	
		150		0,65	56.00	
		160		-	a.A	
		180		0,77	65.00	
		200		0,85	68.00	
		225		-	a.A	
		250		1,07	78.00	
		300		1,28	88.00	
		350		1,50	98.00	
		400		1,68	123.00	
		450			a.A	
		500			a.A	

Prüfföffnung Hochtemperatur 120/180 mm		Technische Daten		Lg*	Preis	EMPH12-Ø
						
Ø d	12/18	kg	CHF			
113	x	0,94	a.A			 Prüfföffnung Hochtemperatur 120/180 mm
120	x	0,98	a.A			
130	x	1,04	a.A			 Élément d'inspection Haute température 120/180 mm
140	x	1,10	a.A			
150	x	1,16	a.A			
160	x	1,22	a.A			 Elemento ispezione Alta temperatura 120/180 mm
180	x	1,34	a.A			
200	x	1,47	a.A			
225	x	1,62	a.A			
250	x	1,77	a.A			
300	x	2,07	a.A			
350	x	2,37	a.A			
400	x	2,67	a.A			
450	x	2,97	a.A			
500	x	3,27	a.A			

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Prüfföffnung Hochtemperatur 140/200 mm		Technische Daten		Lg*	Preis	EMPH14-Ø
		Ø d	14/20	kg	CHF	
113	x	0,97	a.A			 Prüfföffnung Hochtemperatur 140/200 mm
120	x	1,02	a.A			
130	x	1,08	a.A			 Élément d'inspection Haute température 140/200 mm
140	x	1,14	a.A			
150	x	1,20	a.A			 Elemento ispezione Alta temperatura 140/200 mm
160	x	1,26	a.A			
180	x	1,38	a.A			
200	x	1,50	a.A			
225	x	1,65	a.A			
250	x	1,80	a.A			
300	x	2,10	a.A			
350	x	2,40	a.A			
400	x	2,70	a.A			
450	x	3,01	a.A			
500	x	3,31	a.A			

Prüfföffnung Hochtemperatur 150/300 mm		Technische Daten		Lg*	Preis	EMPH15-Ø
		Ø d	15/30	kg	CHF	
113	x	1,09	a.A			 Prüfföffnung Hochtemperatur 150/300 mm
120	x	1,13	a.A			
130	x	1,19	a.A			 Élément d'inspection Haute température 150/300 mm
140	x	1,25	a.A			
150	x	1,31	a.A			 Elemento ispezione Alta temperatura 150/300 mm
160	x	1,37	a.A			
180	x	1,49	a.A			
200	x	1,61	a.A			
225	x	1,76	a.A			
250	x	1,91	a.A			
300	x	2,21	a.A			
350	x	2,51	a.A			
400	x	2,82	a.A			
450	x	3,12	a.A			
500	x	3,42	a.A			

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Prüföffnung Hochtemperatur 120/180 (mit Kasten)

Technische Daten

Lg*

Preis

EMPHK12-Ø



Ø d	12/18	kg	CHF
113	x	0,94	a.A
120	x	0,98	a.A
130	x	1,04	a.A
140	x	1,10	a.A
150	x	1,16	a.A
160	x	1,22	a.A
180	x	1,34	a.A
200	x	1,47	a.A

- Prüföffnung Hochtemperatur 120/180 mm (mit Kasten)
- Élément d'inspection (avec boîtier) Haute température 120/180 mm
- Elemento ispezione (con cassetta) Alta temperatura 120/180 mm



Prüföffnung Hochtemperatur 140/200 (mit Kasten)

Technische Daten

Lg*

Preis

EMPHK14-Ø



Ø d	14/20	kg	CHF
113	x	0,97	a.A
120	x	1,02	a.A
130	x	1,08	a.A
140	x	1,14	a.A
150	x	1,20	a.A
160	x	1,26	a.A
180	x	1,38	a.A
200	x	1,50	a.A

- Prüföffnung Hochtemperatur 140/200 mm (mit Kasten)
- Élément d'inspection (avec boîtier) Haute température 140/200 mm
- Elemento ispezione (con cassetta) Alta temperatura 140/200 mm



Prüf-/Reinigungsöffnung mit Vitondichtung, max. 200°C, für Öl-Anlagen

Technische Daten

Lg*

Preis

EMPOV-Ø



Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen, max. 200°C

Ø d	a	b	Øc	kg	CHF
80	356	178	80	0,43	122.00
100	356	178	100	0,54	134.00
113	356	178	113	0,61	a.A
120	356	178	120	0,65	a.A
130	356	178	130	0,71	152.00
140	356	178	140	0,76	a.A
150	356	178	150	0,81	164.00
160	356	178	160	0,87	a.A
180	356	178	180	0,98	188.00
200	356	178	200	1,09	200.00
225	356	178	150	1,22	a.A
250	500	250	180	1,36	257.00
300	500	250	180	1,63	298.00
350	500	250	180	2,64	365.00
400	590	295	180	3,56	a.A
450	590	295	180	4,00	a.A
500	590	295	180	4,45	a.A

- Prüf-/Reinigungsöffnung mit Vitondichtung, max. 200°C, für Öl-Anlagen
- Élément d'inspection avec joint VITON, max. 200°C pour les systèmes pétroliers
- Elemento ispezione con guarnizione VITON, max. 200°C per sistemi ad olio


Prüf-/Reinigungsöffnung P, max. 200°C, für Erdgas-Anlagen

Technische Daten

Lg*

Preis

EMPOEG-Ø



Für Erdgas-Anlagen

Ø d	a	b	Øc	kg	CHF
80	356	178	80	0,43	a.A
100	356	178	100	0,54	a.A
113	356	178	113	0,61	a.A
120	356	178	120	0,65	a.A
130	356	178	130	0,71	a.A
140	356	178	140	0,76	a.A
150	356	178	150	0,81	a.A
160	356	178	160	0,87	a.A
180	356	178	180	0,98	a.A
200	390	190	200	1,09	a.A
225	356	178	150	1,22	a.A
250	500	250	180	2,03	a.A
300	500	250	180	2,44	a.A
350	500	250	180	2,85	a.A
400	590	295	180	3,56	a.A
450	590	295	180	4,00	a.A
500	590	295	180	4,45	a.A

- Prüf-/Reinigungsöffnung P für Erdgasanlagen max. 200°C
- Élément d'inspection P max. 200°C pour les systèmes de gaz naturel
- Elemento ispezione P max. 200°C per sistemi a gas naturale

Dichtungen (SILIKON & VITON)	
SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega



Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Prüf-/Reinigungsöffnung mit MEDI Deckel für alle Temperaturbereiche

Technische Daten

Lg*

Preis

EMPMD-Ø



Ø d	a	b	ØD	kg	CHF
80	356	178	80	0,43	188.00
100	356	178	100	0,54	195.00
113	356	178	113	0,61	a.A
120	356	178	120	0,65	a.A
130	356	178	130	0,71	198.00
140	356	178	140	0,76	a.A
150	356	178	150	0,81	202.00
160	356	178	150	0,87	a.A
180	356	178	150	0,98	223.00
200	356	178	150	1,09	235.00
225	356	178	150	1,22	a.A
250	500	250	150	1,36	257.00
300	500	250	180	1,63	298.00
350	500	250	180	2,64	a.A
400	590	295	180	3,56	a.A
450	590	295	180	4,00	a.A
500	590	295	180	4,45	a.A

Prüf-/Reinigungsöffnung mit MEDI Deckel für alle Temperaturbereiche

Élément d'inspection avec couvercle MEDI pour tous les intervalles de température

Elemento ispezione con copertura MEDI per tutti intervalli di temperatura


Edelstahltür (auf Wunsch mit eigenem Logo)

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMEST-a-b



	a x b	kg	CHF
12/18	120/180	-	56.00
14/20	140/200	-	58.00
15/30	150/300	-	83.00
20/30	200/300	-	108.00
30/30	300/300	-	144.00

Edelstahltür

Porte en acier inoxydable

Porta in acciaio inossidabile


Edelstahltür als Lüftungsgitter

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMESTL-a-b



	a x b	kg	CHF
12/18	120/180	-	a.A
14/20	140/200	-	a.A
15/30	150/300	-	a.A
20/30	200/300	-	a.A

Edelstahltür als Lüftungsgitter

Porte en acier inoxydable avec grille de ventilation

Porta in acciaio inossidabile come griglia di ventilazione


Edelstahltür m. Putzrahmen 100 mm

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMESTP-a-b



a	b	kg	CHF
120	180	-	a.A
140	200	-	a.A
150	300	-	a.A
200	300	-	a.A

Edelstahltür mit Putzrahmen 100 mm

Porte en acier inoxydable avec boîtier 100 mm

Porta in acciaio inossidabile con cornice 100 mm

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E


Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete
Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Edelstahltür mit Schiebestutzen 200 mm

Technische Daten

Lg* Preis

EZMESTS-a-b



a	b	kg	CHF
120	180	-	a.A
140	200	-	a.A
150	300	-	a.A
200	300	-	a.A

- Edelstahltür mit Schiebestutzen 200 mm
- Porte en acier inoxydable avec boîtier 200 mm
- Porta in acciaio inossidabile con cornice 200 mm



Russchutztür RST

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMRST-a-b



a x b	kg	CHF
120/180	-	a.A
140/200	-	a.A

- Russchutztür RST
- Porte anti-sue RST
- Porta antifuliggine RST



Schiebestutzen (1000 mm)

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMSS-a-b



a	b	kg	CHF
120	180	-	a.A
140	200	-	a.A
150	300	-	a.A

- Schiebestutzen 1000 mm
- Rallonge glissant 1000 mm
- Estensione scorrevole 1000 mm


Diffusionssperre

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMDFS-a-b



a	b	kg	CHF
120	180	-	a.A
140	200	-	a.A
150	300	-	a.A

- Diffusionssperre
- Barrière de diffusion
- Barriera di diffusione

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Bogen 5°

Technische Daten		Lg*	Preis
Ø d	a	kg	CHF
80	94	0,24	25.00
100	94	0,30	26.00
113	94,5	0,34	a.A
120	95	0,36	a.A
130	95	0,40	30.00
140	95	0,43	a.A
150	95	0,46	37.00
160	95,5	0,50	a.A
180	96	0,56	44.00
200	96,5	0,64	48.00
225	97	0,73	a.A
250	97,5	0,82	55.00
300	98,5	1,01	80.00
350	99,5	1,22	95.00
400	101	1,43	a.A
450	102	1,65	a.A
500	103	1,88	a.A


Bogen 5°


Coude 5°

Curva 5°

Dichtungen (SILIKON & VITON)


SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Bogen 15°		Technische Daten		Lg*	Preis	EMBS15-Ø	
		Ø d	a	kg	CHF	 Bogen 15°	
		80	98	0,24	25.00		
		100	99	0,30	26.00	 Coude 15°	
		113	100	0,34	a.A	 Curva 15°	
		120	100	0,36	a.A		
		130	101	0,40	30.00		
		140	102	0,43	a.A		
		150	102	0,46	37.00		
		160	103	0,50	a.A		
		180	104	0,56	44.00		
		200	106	0,64	48.00		
		225	107	0,73	a.A		
		250	109	0,82	55.00		
		300	112	1,01	80.00		
		350	116	1,22	95.00		
		400	119	1,43	a.A		
		450	122	1,65	a.A		
		500	125	1,88	a.A		
						Dichtungen (SILIKON & VITON)	
						SILIKON	EZMDS-Ø
						VITON	EZMDV-Ø

Bogen 20°		Technische Daten		Lg*	Preis	EMBS20-Ø				
		Ø d	a	kg	CHF	 Bogen 20°				
		80	99	0,26	25.00					
		100	100.5	0,34	26.00	 Coude 20°				
		113	102	0,40	a.A					
		120	102.5	0,43	a.A					
		130	103.5	0,47	30.00	 Curva 20°				
		140	104.5	0,51	a.A					
		150	105	0,56	37.00					
		160	106	0,61	a.A					
		180	108	0,71	44.00					
		200	109.5	0,81	48.00					
		225	112	0,94	a.A					
		250	114	1,09	55.00					
		300	118.5	1,40	80.00					
		350	123	1,74	95.00					
		400	127.5	2,11	a.A					
		450	132	2,52	a.A					
		500	136	2,95	a.A					
						Dichtungen (SILIKON & VITON)				
						<table><tr><td>SILIKON</td><td>EZMDS-Ø</td></tr><tr><td>VITON</td><td>EZMDV-Ø</td></tr></table>	SILIKON	EZMDS-Ø	VITON	EZMDV-Ø
SILIKON	EZMDS-Ø									
VITON	EZMDV-Ø									

Bogen 30°





Ø d	a	kg	CHF
80	103	0,25	25.00
100	106	0,32	26.00
113	108	0,37	a.A
120	109	0,39	a.A
130	110	0,43	30.00
140	111	0,47	a.A
150	113	0,51	37.00
160	114	0,55	a.A
180	117	0,63	44.00
200	119	0,72	48.00
225	123	0,83	a.A
250	126	0,95	55.00
300	133	1,20	80.00
350	139	1,47	95.00
400	146	1,76	a.A
450	153	2,08	a.A
500	160	2,41	a.A

 Bogen 30°

 Coude 30°

 Curva 30°

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Bogen 45°

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBS45-Ø



Ø d	a	kg	CHF
80	109	0,26	25.00
100	113	0,34	26.00
113	116	0,40	a.A
120	118	0,43	a.A
130	120	0,47	30.00
140	122	0,51	a.A
150	124	0,56	37.00
160	126	0,61	a.A
180	130	0,71	44.00
200	134	0,81	48.00
225	139	0,94	a.A
250	144	1,09	55.00
300	155	1,40	80.00
350	165	1,74	95.00
400	175	2,11	132.00
450	186	2,52	a.A
500	196	2,95	a.A

➤ Bogen 45°

🇫🇷 Coude 45°

🇮🇹 Curva 45°

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø


Bogen 45° mit PD und VITON Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBM45-Ø-V



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	kg	CHF
80	168	90	0,52	103.00
100	180	90	0,67	105.00
113	173	90	0,76	a.A
120	170	90	0,81	a.A
130	165	90	0,89	106.00
140	190	90	0,97	a.A
150	187	90	1,04	113.00
160	183	90	1,12	a.A
180	195	90	1,29	132.00
200	217	90	1,45	144.00
225	207	90	1,63	a.A
250	195	90	2,28	161.00
300	150	90	2,82	191.00
350	125	90	3,40	193.00
400	105	90	4,02	a.A
450	90	90	4,80	a.A
500	90	90	5,64	a.A

➤ Bogen 45° mit Prüföffnung und Viton Dichtung

🇫🇷 Coude 45° avec inspection et joint Viton

🇮🇹 Curva 45° con ispezione e guarnizione Viton

Zubehör / accessoires / accessori:

Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø

Lage: Prüföffnung nicht im Kondensatfluss einbauen


Bogen 45° mit PD und isoTHERM Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBM45-Ø-I



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	kg	CHF
80	168	90	0,52	93.00
100	180	90	0,67	95.00
113	173	90	0,76	a.A
120	170	90	0,81	a.A
130	165	90	0,89	96.00
140	190	90	0,97	a.A
150	187	90	1,04	105.00
160	183	90	1,12	a.A
180	195	90	1,29	111.00
200	217	90	1,45	123.00
225	207	90	1,63	a.A
250	195	90	2,28	131.00
300	150	90	2,82	161.00
350	125	90	3,40	163.00
400	105	90	4,02	a.A
450	90	90	4,80	a.A
500	90	90	5,64	a.A

➤ Bogen 45° mit Prüföffnung und iso-THERM Dichtung

🇫🇷 Coude 45° avec inspection et joint isoTHERM

🇮🇹 Curva 45° con ispezione e guarnizione isoTHERM

Zubehör / accessoires / accessori:

Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø

Lage: Prüföffnung nicht im Kondensatfluss einbauen



Bogen 45° mit PD seitlich links und VITON Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBL45-Ø-V



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	kg	CHF
80	90	168	0,52	129.00
100	90	180	0,67	132.00
113	90	173	0,76	a.A
120	90	170	0,81	a.A
130	90	165	0,89	133.00
140	90	190	0,97	a.A
150	90	187	1,04	143.00
160	90	183	1,12	a.A
180	90	195	1,29	162.00
200	90	217	1,45	175.00
225	90	207	1,63	a.A
250	90	195	2,28	194.00
300	90	150	2,82	236.00
350	90	125	3,40	299.00
400	90	105	4,02	a.A
450	90	90	4,80	a.A
500	90	90	5,64	a.A

➤ Bogen 45° mit Prüföffnung seitlich links und Viton Dichtung

🇫🇷 Coude 45° avec inspection latérale à gauche et joint Viton

🇮🇹 Curva 45° con ispezione laterale a sinistra e guarnizione Viton

Zubehör / accessoires / accessori:

Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø

Lage: Prüföffnung nicht im Kondensatfluss einbauen

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega



Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete
Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

</

</

Bogen 45° mit PD seitlich rechts und isoTHERM Dichtung		Technische Daten		Lg*		Preis		EMBR45-Ø-I						
		Ø d	a	b	kg	CHF		Bogen 45° mit Prüf- öffnung seitlich rechts mit isoTHERM Dichtung						
		80	90	168	0,52	119.00								
		100	90	180	0,67	122.00								
		113	90	173	0,76	a.A								
		120	90	170	0,81	a.A								
		130	90	165	0,89	123.00								
		140	90	190	0,97	a.A								
		150	90	187	1,04	134.00								
		160	90	183	1,12	a.A								
		180	90	195	1,29	141.00								
		200	90	217	1,45	154.00		Coude 45° avec inspec- tion latérale à droite et joint isoTHERM						
		225	90	207	1,63	a.A								
		250	90	195	2,28	164.00								
		300	90	150	2,82	206.00								
		350	90	125	3,40	270.00								
		400	90	105	4,02	a.A								
		450	90	90	4,80	a.A								
		500	90	90	5,64	a.A								
										Curva 45° con ispezione laterale a destra e guarni- zione isoTHERM				
Lage: Prüföffnung nicht im Kondensatfluss einbauen		<table><tr><td>ISO-THERM</td><td>max. 600 °C</td></tr><tr><td>VITON</td><td>max. 200 °C</td></tr></table>		ISO-THERM	max. 600 °C	VITON	max. 200 °C						Zubehör / accessoires / accessori: Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)	
ISO-THERM	max. 600 °C													
VITON	max. 200 °C													
		<table><tr><td>Flächendichtung ISO-THERM</td><td>EZFDI-Ø</td></tr><tr><td>Flächendichtung VITON</td><td>EZFDV-Ø</td></tr></table>		Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø	Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø							
Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø													
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø													

Bogen 87°

Technische Daten		Lg*	Preis			
Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	179	170	60	0,39	51.00
100	112	189	179	60	0,51	52.00
113	116	222	210	86	0,59	a.A
120	117	221	210	81	0,64	a.A
130	119	221	209	73	0,71	59.00
140	121	234	222	84	0,77	a.A
150	123	233	221	76	0,84	66.00
160	125	232	220	68	0,91	a.A
180	129	230	219	52	1,06	77.00
200	133	239	227	50	1,21	81.00
225	138	251	239	50	1,41	a.A
250	143	264	250	50	1,63	107.00
300	153	289	274	50	2,10	123.00
350	163	314	298	50	2,61	139.00
400	173	339	321	50	3,18	a.A
450	183	364	345	50	3,78	a.A
500	193	389	369	50	4,43	a.A

+

Bogen 87°

■

Coude 87°

■

Curva 87°

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag
 *Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Bogen 87° mit PD - und VITON Dichtung

Technische Daten


Lg*

Preis

EMBM87-Ø-V



Lage: Prüföffnung nicht im Kondensatfluss einbauen



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	179	170	60	0,39	103.00
100	112	189	179	60	0,51	105.00
113	116	222	210	86	0,59	a.A
120	117	221	210	81	0,64	a.A
130	119	221	209	73	0,71	118.00
140	121	234	222	84	0,77	a.A
150	123	233	221	76	0,84	127.00
160	125	232	220	68	0,91	a.A
180	129	230	219	52	1,06	144.00
200	133	239	227	50	1,21	162.00
225	138	251	239	50	1,41	a.A
250	143	264	250	50	1,63	185.00
300	153	289	274	50	2,10	219.00
350	163	314	298	50	2,61	228.00
400	173	339	321	50	3,18	a.A
450	183	364	345	50	3,78	a.A
500	193	389	369	50	4,43	a.A

+ Bogen 87° mit Klappdeckel und Viton Dichtung

▣ Coude 87° avec couvercle à charnière et joint Viton

▣ Curva 87° con coperchio a cerniera e guarnizione Viton

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø


Bogen 87° mit PD und isoTHERM Dichtung

Technische Daten


Lg*

Preis

EMBM87-Ø-I



Lage: Prüföffnung nicht im Kondensatfluss einbauen



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	179	170	60	0,39	93.00
100	112	189	179	60	0,51	95.00
113	116	222	210	86	0,59	a.A
120	117	221	210	81	0,64	a.A
130	119	221	209	73	0,71	108.00
140	121	234	222	84	0,77	a.A
150	123	233	221	76	0,84	119.00
160	125	232	220	68	0,91	a.A
180	129	230	219	52	1,06	124.00
200	133	239	227	50	1,21	141.00
225	138	251	239	50	1,41	a.A
250	143	264	250	50	1,63	155.00
300	153	289	274	50	2,10	190.00
350	163	314	298	50	2,61	198.00
400	173	339	321	50	3,18	a.A
450	183	364	345	50	3,78	a.A
500	193	389	369	50	4,43	a.A

+ Bogen 87° mit Klappdeckel und isoTHERM Dichtung

▣ Coude 87° avec couvercle à charnière et joint isoTHERM

▣ Curva 87° con coperchio a cerniera e guarnizione isoTHERM

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø


Bogen 87° mit PD, seitlich links - und VITON Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBML87-Ø-V



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	179	170	60	0,39	129.00
100	112	189	179	60	0,51	132.00
113	116	222	210	86	0,59	a.A
120	117	221	210	81	0,64	a.A
130	119	221	209	73	0,71	149.00
140	121	234	222	84	0,77	a.A
150	123	233	221	76	0,84	161.00
160	125	232	220	68	0,91	a.A
180	129	230	219	52	1,06	179.00
200	133	239	227	50	1,21	201.00
225	138	251	239	50	1,41	a.A
250	143	264	250	50	1,63	227.00
300	153	289	274	50	2,10	276.00
350	163	314	298	50	2,61	334.00
400	173	339	321	50	3,18	a.A
450	183	364	345	50	3,78	a.A
500	193	389	369	50	4,43	a.A

+ Bogen 87° mit Klappdeckel, seitlich links und Viton Dichtung

▣ Coude 87° avec couvercle à charnière à gauche et joint Viton

▣ Curva 87° con coperchio a cerniera a sinistra e guarnizione Viton

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø


Bogen 87° mit PD, seitlich links - und isoTHERM Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBML87-Ø-I



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	179	170	60	0,39	119.00
100	112	189	179	60	0,51	122.00
113	116	222	210	86	0,59	a.A
120	117	221	210	81	0,64	a.A
130	119	221	209	73	0,71	139.00
140	121	234	222	84	0,77	a.A
150	123	233	221	76	0,84	153.00
160	125	232	220	68	0,91	a.A
180	129	230	219	52	1,06	159.00
200	133	239	227	50	1,21	179.00
225	138	251	239	50	1,41	a.A
250	143	264	250	50	1,63	197.00
300	153	289	274	50	2,10	246.00
350	163	314	298	50	2,61	304.00
400	173	339	321	50	3,18	a.A
450	183	364	345	50	3,78	a.A
500	193	389	369	50	4,43	a.A

+ Bogen 87° mit Klappdeckel, seitlich links und isoTHERM Dichtung

▣ Coude 87° avec couvercle à charnière à gauche et joint Viton

▣ Curva 87° con coperchio a cerniera a sinistra e guarnizione isoTHERM

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Bogen 87° mit PD, seitlich rechts - und VITON Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBM87-Ø-V



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	179	170	60	0,39	129.00
100	112	189	179	60	0,51	132.00
113	116	222	210	86	0,59	a.A
120	117	221	210	81	0,64	a.A
130	119	221	209	73	0,71	149.00
140	121	234	222	84	0,77	a.A
150	123	233	221	76	0,84	161.00
160	125	232	220	68	0,91	a.A
180	129	230	219	52	1,06	179.00
200	133	239	227	50	1,21	201.00
225	138	251	239	50	1,41	a.A
250	143	264	250	50	1,63	227.00
300	153	289	274	50	2,10	276.00
350	163	314	298	50	2,61	334.00
400	173	339	321	50	3,18	a.A
450	183	364	345	50	3,78	a.A
500	193	389	369	50	4,43	a.A

- +** Bogen 87° mit Klappdeckel, seitlich rechts und Viton Dichtung
- +** Coude 87° avec couvercle à charnière à droite et joint Viton
- +** Curva 87° con coperchio a cerniera a destra e guarnizione Viton

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø


Bogen 87° mit PD, seitlich rechts - und isoTHERM Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBM87-Ø-I



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	179	170	60	0,39	119.00
100	112	189	179	60	0,51	122.00
113	116	222	210	86	0,59	a.A
120	117	221	210	81	0,64	a.A
130	119	221	209	73	0,71	139.00
140	121	234	222	84	0,77	a.A
150	123	233	221	76	0,84	153.00
160	125	232	220	68	0,91	a.A
180	129	230	219	52	1,06	159.00
200	133	239	227	50	1,21	179.00
225	138	251	239	50	1,41	a.A
250	143	264	250	50	1,63	197.00
300	153	289	274	50	2,10	246.00
350	163	314	298	50	2,61	304.00
400	173	339	321	50	3,18	a.A
450	183	364	345	50	3,78	a.A
500	193	389	369	50	4,43	a.A

- +** Bogen 87° mit Klappdeckel, seitlich rechts und isoTHERM Dichtung
- +** Coude 87° avec couvercle à charnière à droite et joint isoTHERM
- +** Curva 87° con coperchio a cerniera a destra e guarnizione isoTHERM

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø

Bogen 87° mit Prüföffnung, Vitondichtung innen


Technische Daten

Lg*

Preis


2400-Ø-BP87H
2400-Ø-BP87N

BP87H	max. 600 °C
BP87N	max. 200 °C



Lage Prüföffnung: nicht im Kondensatfluss einbauen

Klappdeckel ab DN300



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	179	170	60	0,39	a.A
100	112	189	179	60	0,51	a.A
113	116	222	210	86	0,59	a.A
120	117	221	210	81	0,64	a.A
130	119	221	209	73	0,71	a.A
140	121	234	222	84	0,77	a.A
150	123	233	221	76	0,84	a.A
160	125	232	220	68	0,91	a.A
180	129	230	219	52	1,06	a.A
200	133	239	227	50	1,21	a.A
225	138	251	239	50	1,41	a.A
250	143	264	250	50	1,63	a.A
300	153	289	274	50	2,10	a.A
350	163	314	298	50	2,61	a.A
400	173	339	321	50	3,18	a.A
450	183	364	345	50	3,78	a.A
500	193	389	369	50	4,43	a.A

- +** Bogen 87° mit Prüföffnung Vitondichtung innen, max. 200 °C
- +** Coude 87° avec inspection et joint Viton à l'intérieur max. 200 °C
- +** Curva 87° con ispezione con guarnizione Viton all'interno max. 200 °C

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø



Bogen 90°

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBS90-Ø



Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	179	170	60	0,39	51.00
100	112	189	179	60	0,51	52.00
113	116	222	210	86	0,59	a.A
120	117	221	210	81	0,64	a.A
130	119	221	209	73	0,71	59.00
140	121	234	222	84	0,77	a.A
150	123	233	221	76	0,84	66.00
160	125	232	220	68	0,91	a.A
180	129	230	219	52	1,06	77.00
200	133	239	227	50	1,21	81.00
225	138	251	239	50	1,41	a.A
250	143	264	250	50	1,63	107.00
300	153	289	274	50	2,10	123.00
350	163	314	298	50	2,61	139.00
400	173	339	321	50	3,18	a.A
450	183	364	345	50	3,78	a.A
500	193	389	369	50	4,43	a.A

- +** Bogen 90°
- +** Coude 90°
- +** Curva 90°

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete
Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Bogen 90° mit PD - mit VITON Dichtung

Technische Daten


Lg*

Preis

EMBM90-Ø-V



Lage: Prüföffnung nicht im
Kondensatfluss einbauen



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	179	170	60	0,39	103.00
100	112	189	179	60	0,51	105.00
113	116	222	210	86	0,59	a.A
120	117	221	210	81	0,64	a.A
130	119	221	209	73	0,71	118.00
140	121	234	222	84	0,77	a.A
150	123	233	221	76	0,84	127.00
160	125	232	220	68	0,91	a.A
180	129	230	219	52	1,06	144.00
200	133	239	227	50	1,21	162.00
225	138	251	239	50	1,41	a.A
250	143	264	250	50	1,63	185.00
300	153	289	274	50	2,10	219.00
350	163	314	298	50	2,61	228.00
400	173	339	321	50	3,18	a.A
450	183	364	345	50	3,78	a.A
500	193	389	369	50	4,43	a.A

+ Bogen 90° mit Klappdeckel und Viton Dichtung

+ Coude 90° avec couvercle à charnière et joint Viton

+ Curva 87° con coperchio a cerniera e guarnizione Viton

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø


Bogen 90° mit PD - mit isoTERM Dichtung

Technische Daten


Lg*

Preis

EMBM90-Ø-I



Lage: Prüföffnung nicht im
Kondensatfluss einbauen



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	179	170	60	0,39	93.00
100	112	189	179	60	0,51	95.00
113	116	222	210	86	0,59	a.A
120	117	221	210	81	0,64	a.A
130	119	221	209	73	0,71	108.00
140	121	234	222	84	0,77	a.A
150	123	233	221	76	0,84	119.00
160	125	232	220	68	0,91	a.A
180	129	230	219	52	1,06	124.00
200	133	239	227	50	1,21	141.00
225	138	251	239	50	1,41	a.A
250	143	264	250	50	1,63	155.00
300	153	289	274	50	2,10	190.00
350	163	314	298	50	2,61	198.00
400	173	339	321	50	3,18	a.A
450	183	364	345	50	3,78	a.A
500	193	389	369	50	4,43	a.A

+ Bogen 90° mit Klappdeckel und isoTHERM Dichtung

+ Coude 90° avec couvercle à charnière et joint isoTHERM

+ Curva 87° con coperchio a cerniera e guarnizione isoTHERM

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø


Bogen 90° mit PD, seitlich links - mit VITON Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBML90-Ø-V



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	172	170	60	0,39	129.00
100	112	182	179	60	0,51	132.00
113	116	214	210	86	0,59	a.A
120	118	214	210	81	0,64	a.A
130	120	213	209	73	0,71	149.00
140	122	226	222	84	0,77	a.A
150	124	225	221	76	0,84	161.00
160	126	225	220	68	0,91	a.A
180	130	223	219	52	1,06	179.00
200	134	232	227	50	1,21	201.00
225	139	244	239	50	1,41	a.A
250	144	257	250	50	1,63	227.00
300	155	282	274	50	2,10	276.00
350	165	307	298	50	2,61	334.00
400	176	332	321	50	3,18	a.A
450	186	357	345	50	3,78	a.A
500	196	382	369	50	4,43	a.A

+ Bogen 90° mit Klappdeckel, seitlich links und Viton Dichtung

+ Coude 90° avec couvercle à charnière à gauche et joint Viton

+ Curva 90° con coperchio a cerniera a sinistra e guarnizione Viton

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø


Bogen 90° mit PD, seiti. li. - mit isoTHERM Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBML90-Ø-I



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	172	170	60	0,39	119.00
100	112	182	179	60	0,51	122.00
113	116	214	210	86	0,59	a.A
120	118	214	210	81	0,64	a.A
130	120	213	209	73	0,71	139.00
140	122	226	222	84	0,77	a.A
150	124	225	221	76	0,84	153.00
160	126	225	220	68	0,91	a.A
180	130	223	219	52	1,06	159.00
200	134	232	227	50	1,21	179.00
225	139	244	239	50	1,41	a.A
250	144	257	250	50	1,63	197.00
300	155	282	274	50	2,10	246.00
350	165	307	298	50	2,61	304.00
400	176	332	321	50	3,18	a.A
450	186	357	345	50	3,78	a.A
500	196	382	369	50	4,43	a.A

+ Bogen 90° mit Klappdeckel, seitlich links und isoTHERM Dichtung

+ Coude 90° avec couvercle à charnière à gauche et joint isoTHERM

+ Curva 90° con coperchio a cerniera a sinistra e guarnizione isoTHERM

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Bogen 90° mit PD, seitl. re. - mit VITON Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBM90-Ø-V



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	172	170	60	0,39	129.00
100	112	182	179	60	0,51	132.00
113	116	214	210	86	0,59	a.A
120	118	214	210	81	0,64	a.A
130	120	213	209	73	0,71	149.00
140	122	226	222	84	0,77	a.A
150	124	225	221	76	0,84	161.00
160	126	225	220	68	0,91	a.A
180	130	223	219	52	1,06	179.00
200	134	232	227	50	1,21	201.00
225	139	244	239	50	1,41	a.A
250	144	257	250	50	1,63	227.00
300	155	282	274	50	2,10	276.00
350	165	307	298	50	2,61	334.00
400	176	332	321	50	3,18	a.A
450	186	357	345	50	3,78	a.A
500	196	382	369	50	4,43	a.A

+ Bogen 90° mit Klappdeckel, seitlich rechts und Viton Dichtung

+ Coude 90° avec couvercle à charnière à droit et joint Viton

+ Curva 90° con coperchio a cerniera a destra e guarnizione Viton

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø


Bogen 90° mit PD, seitl. re. - mit isoTHERM Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMBM90-Ø-I



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	e	kg	CHF
80	108	172	170	60	0,39	119.00
100	112	182	179	60	0,51	122.00
113	116	214	210	86	0,59	a.A
120	118	214	210	81	0,64	a.A
130	120	213	209	73	0,71	139.00
140	122	226	222	84	0,77	a.A
150	124	225	221	76	0,84	153.00
160	126	225	220	68	0,91	a.A
180	130	223	219	52	1,06	159.00
200	134	232	227	50	1,21	179.00
225	139	244	239	50	1,41	a.A
250	144	257	250	50	1,63	197.00
300	155	282	274	50	2,10	246.00
350	165	307	298	50	2,61	304.00
400	176	332	321	50	3,18	a.A
450	186	357	345	50	3,78	a.A
500	196	382	369	50	4,43	a.A

+ Bogen 90° mit Klappdeckel, seitlich rechts und isoTHERM Dichtung

+ Coude 90° avec couvercle à charnière à droit et joint isoTHERM

+ Curva 90° con coperchio a cerniera a destra e guarnizione isoTHERM

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø


Bogen 90° mit Prüf-/Reinigungsöffnung, Vitondichtung innen Technische Daten

Lg*

Preis


2400-Ø-BP90H
2400-Ø-BP90H

BP90H	max. 600 °C
BP90N	max. 200 °C



Lage Prüföffnung: nicht im Kondensatfluss einbauen

Klappdeckel ab DN300



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	e	kg	CHF
80	108	174	60	0,39	a.A
100	112	184	60	0,51	a.A
113	116	216	86	0,59	a.A
120	117	216	81	0,64	a.A
130	120	216	73	0,71	a.A
140	122	226	84	0,77	a.A
150	124	226	76	0,84	a.A
160	126	226	68	0,91	a.A
180	130	226	52	1,06	a.A
200	134	232	50	1,21	a.A
225	139	244	50	1,41	a.A
250	144	257	50	1,63	a.A
300	155	282	50	2,10	a.A
350	166	307	50	2,61	a.A
400	176	332	50	3,18	a.A
450	186	357	50	3,78	a.A
500	196	382	50	4,43	a.A

+ Bogen 90° mit Prüf-/Reinigungsöffnung Vitondichtung innen, max. 200°C

+ Coude 90° avec inspection et joint Viton à l'intérieur max. 200°C

+ Curva 90° con ispezione con guarnizione Viton all'interno max. 200°C

Zubehör / accessoires / accessori:
Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø


Verstellbogen 0-33°

Technische Daten

Lg*

Preis

EMVB33-Ø



für Verbindungsleitung

Ø d	a	kg	CHF
113	125	0,43	a.A
120	126	0,45	a.A
130	127	0,50	a.A
140	129	0,54	a.A
150	130	0,59	a.A
160	131	0,63	a.A
180	134	0,73	a.A
200	137	0,83	a.A
225	140	0,95	a.A
250	143	1,08	a.A
300	150	1,36	a.A
350	157	1,66	a.A
400	164	1,98	a.A
450	166	2,25	a.A
500	173	2,61	a.A

+ Verstellbogen 0-33°

+ Coude réglable 0-33°

+ Curva regolabile 0-33°

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete
Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Verstellbogen 45° mit Viton und Klemmband max. 200°C

Technische Daten


Lg*

Preis

EMVBV45-Ø



Kondensat-/druckdicht



Ø d	a	kg	CHF
80	117	0,31	72.00
100	121	0,41	77.00
130	127	0,56	87.00
150	131	0,68	99.00
180	137	0,86	109.00
200	141	1,00	122.00

- Verstellbogen 0-45° mit Viton Dichtung und Klemmband, max. 200°C
- Coude réglable 0-45° avec joint Viton et bande de serrage max. 200°C
- Curva regolabile 0-45° con guarniz. Viton e fascetta di fissaggio max. 200°C


Verstellbogen 45° mit isoTHERM und Klemmband max. 600°C

Technische Daten

Lg*

Preis

EMVBI45-Ø



Ø d	a	kg	CHF
80	117	0,31	72.00
100	121	0,41	77.00
130	127	0,56	87.00
150	131	0,68	99.00
180	137	0,86	109.00
200	141	1,00	122.00

- Verstellbogen 0-45° mit isoTherm Dichtung und Klemmband, max. 600°C
- Coude réglable 0-45° avec joint isoTherm et bande de serrage max. 600°C
- Curva regolabile 0-45° con guarniz. isoTherm e fascetta di fissaggio max. 600°C



Verstellbogen 0-90° mit isoTHERM Dichtung

Technische Daten

Lg*

Preis

EMVBI90-Ø



für Verbindungsleitung

Ø d	a	b	c	kg	CHF
80	113	182	50	0,56	132.00
100	114	185	52	0,60	139.00
130	115	190	55	0,67	147.00
150	117	197	60	0,80	157.00
180	124	285	118	1,31	175.00
200	127	295	124	1,51	193.00

- Verstellbogen 0-90° mit isoTHERM Dichtung
- Coude réglable 0-90° avec joint isoTHERM
- Curva regolabile 0-90° con guarnizione isoTHERM

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø


Verstellbogen 0-90° mit Vitondichtung und Klemmband, max. 200°C

Technische Daten


Lg*

Preis

EMVBV90-Ø



Kondensat-/druckdicht



Ø d	a	b	c	kg	CHF
80	118	203	120	0,47	132.00
100	122	202	113	0,62	139.00
130	128	209	114	0,85	147.00
150	132	231	139	1,04	157.00
180	138	246	152	1,32	175.00
200	143	241	140	1,53	193.00

- Verstellbogen 0-90° mit Viton Dichtung und Klemmband, max. 200°C
- Coude réglable 0-90° avec joint Viton et bande de serrage max. 200°C
- Curva regolabile 0-90° con guarniz. Viton e fascetta di fissaggio max. 200°C

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E


Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Verstellbogen mit PD 0-90° mit VITON und isoTHERM Dichtung Technische Daten

Lg* Preis

EMVBMV90-Ø
EMVBM190-Ø



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C



für Verbindungsleitung

Ø d	a	b	c	kg	VITON	isoTHERM
80	113	182	50	0,56	186.00	168.00
100	114	185	52	0,60	193.00	173.00
130	115	190	55	0,67	211.00	189.00
140	117	195	58	0,74	a.A	a.A
150	117	197	60	0,80	228.00	207.00
160	121	275	113	1,13	a.A	a.A
180	124	285	118	1,31	264.00	225.00
200	127	295	124	1,51	300.00	260.00
225	130	310	128	1,75	a.A	a.A
250	133	320	137	2,03	a.A	a.A
300	140	345	150	2,62	a.A	a.A
350	147	370	164	3,28	a.A	a.A
400	154	395	177	3,99	a.A	a.A
450	166	427	191	4,84	a.A	a.A
500	173	452	205	5,70	a.A	a.A

+ Verstellbogen 0-90°
Prüf-/Reinigungsöffnung
mit Viton/isoTHERM
Dichtung



+ Coude réglable 0-90°
avec inspection et joint
Viton/isoTHERM

+ Curva regolabile 0-90°
con ispezione e
guarniz. Viton/isoTHERM

Abzweiger 45° (Feuerungsanschluss) Technische Daten

Lg* Preis

EMT45-Ø



Ø d	a	b	kg	CHF
80	395	240	0,66	112.00
100	395	250	0,82	115.00
113	395	257	0,93	a.A
120	395	260	0,99	a.A
130	395	265	1,07	117.00
140	395	270	1,15	a.A
150	445	300	1,35	140.00
160	445	305	1,43	a.A
180	445	315	1,61	174.00
200	495	350	1,94	184.00
225	545	370	2,36	a.A
250	545	400	2,62	220.00
300	645	475	3,59	260.00
350	695	525	4,46	317.00
400	800	580	5,73	a.A
450	900	675	7,12	a.A
500	1000	750	8,67	a.A

+ Abzweiger 45°
(Feuerungsanschluss)

+ Té de raccordement 45°

+ Raccordo a T 45°



Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Abzweiger 45° mit Bogen 45° senkrecht / waagrecht Technische Daten

Lg* Preis

EMT45B4-Ø



Ø d	F45+B45 senkrecht			F45+B45 waagrecht			kg	CHF
	A	B	C	a	b	c		
80	296	445	569	378	445	487	0,92	138.00
100	320	470	595	406	470	509	1,16	143.00
120	-	-	-	-	-	-	-	a.A
130	330	480	600	420	480	510	1,54	150.00
140	-	-	-	-	-	-	-	a.A
150	350	520	635	445	520	545	1,91	157.00
160	-	-	-	-	-	-	-	a.A
180	385	550	670	480	550	570	2,32	219.00
200	400	580	700	505	580	595	2,75	233.00
250	450	650	765	565	650	655	3,71	276.00
300	500	700	835	625	720	715	4,99	321.00
350	551	784	900	683	784	765	6,20	412.00
400	-	-	-	-	-	-	-	a.A
450	-	-	-	-	-	-	-	a.A
500	-	-	-	-	-	-	-	a.A

+ Abzweiger 45° mit Bogen
45° senkrecht/waagrecht
(Feuerungsanschluss)



+ Té de raccordement 45°
avec coude 45°
vertical/horizontal

+ Raccordo a T 45° con
curva 45° verticale/oriz-
zontale

Abzweiger 87° DK (Feuerungsanschluss) Technische Daten

Lg* Preis

EMTG8-Ø



Ø d	a	b	c	kg	CHF
80	360	178	257	0,85	121.00
100	360	178	257	0,85	124.00
120	360	178	260	1,01	a.A
130	360	178	265	1,10	126.00
140	360	178	270	1,18	a.A
150	360	178	275	1,27	151.00
160	360	178	280	1,35	a.A
180	360	178	290	1,52	189.00
200	360	178	300	1,69	199.00
225	450	225	225	1,91	a.A
250	450	225	235	2,11	238.00
300	500	250	260	2,76	283.00
350	550	275	285	3,48	343.00
400	600	300	310	4,28	a.A
450	650	325	335	5,15	a.A
500	700	350	360	7,61	a.A

+ Abzweiger 87° DK
(Feuerungsanschluss)

+ Té de raccordement 87°
DK

+ Raccordo a T 87° DK

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete


Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Abzweiger 87° (Feuerungsanschluss)

Technische Daten

Lg* Preis

EMTH8-Ø



Ø d	a	b	c	kg	CHF
80	360	178	257	0,85	59.00
100	360	178	257	0,96	65.00
120	360	178	260	1,01	a.A
130	360	178	265	1,10	67.00
140	360	178	270	1,18	a.A
150	360	178	275	1,27	71.00
160	360	178	280	1,35	a.A
180	360	178	290	1,52	83.00
200	360	178	300	1,69	87.00
225	450	225	225	1,91	a.A
250	450	225	235	2,11	211.00
300	500	250	260	2,76	312.00
350	550	275	285	3,48	380.00
400	600	300	310	4,28	a.A
450	650	325	335	5,15	a.A
500	700	350	360	7,61	a.A

Abzweiger 87°
(Feuerungsanschluss)

Té de raccordement 87°

Raccordo a T 87°

Dichtungen (SILIKON & VITON)



SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Abzweiger 90° (Feuerungsanschluss)

Technische Daten

Lg* Preis

EMTH9-Ø



Ø d	a	b	c	kg	CHF
80	360	178	257	0,85	59.00
100	360	178	257	0,96	65.00
120	360	178	260	1,01	a.A
130	360	178	265	1,10	67.00
140	360	178	270	1,18	a.A
150	360	178	275	1,27	71.00
160	360	178	280	1,35	a.A
180	360	178	290	1,52	83.00
200	360	178	300	1,69	87.00
225	450	225	225	1,91	a.A
250	450	225	235	2,11	211.00
300	500	250	260	2,76	312.00
350	550	275	285	3,48	380.00
400	600	300	310	4,28	a.A
450	650	325	335	5,15	a.A
500	700	350	360	7,61	a.A

Abzweiger 90°

Té de raccordement 90°

Raccordo a T 90°

Dichtungen (SILIKON & VITON)



SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Abzweiger 90° mit PD - Russack + VITON Dichtung (Feuerungsanschluss)

Technische Daten

Lg* Preis

EMTPG-Ø-V



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	kg	CHF
80	360	178	257	0,85	203.00
100	360	178	257	0,96	206.00
113	360	178	260	1,01	a.A
120	360	178	260	1,01	a.A
130	360	178	265	1,10	215.00
140	360	178	270	1,18	a.A
150	360	178	275	1,27	223.00
160	360	178	280	1,35	a.A
180	360	178	290	1,52	255.00
200	360	178	300	1,69	270.00
225	450	225	225	1,91	a.A
250	450	225	235	2,11	384.00
300	500	250	260	2,76	573.00
350	550	275	285	3,48	690.00
400	600	300	310	4,28	a.A
450	650	325	335	5,15	a.A
500	700	350	360	7,61	a.A

Abzweiger 90° mit Prüf-/
Reinigungsöffnung mit
Viton Dichtung und Russ-
sack / Boden geschlossen

Té de racc. 90° avec inspec-
tion, joint Viton et sac de
suie / fond fermé

Racc. a T 90° con ispezione,
guarnizione Viton e sacco
di fuliggine / fondo chiuso

Zubehör / accessoires / accessori:

Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)



Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø

Abzweiger 90° mit PD - Russack + isoTHERM Dichtung (Feuerungsanschluss)

Technische Daten

Lg* Preis

EMTPG-Ø-I



ISO-THERM	max. 600 °C
VITON	max. 200 °C

Ø d	a	b	c	kg	CHF
80	360	178	257	0,85	193.00
100	360	178	257	0,96	195.00
113	360	178	260	1,01	a.A
120	360	178	260	1,01	a.A
130	360	178	265	1,10	205.00
140	360	178	270	1,18	a.A
150	360	178	275	1,27	214.00
160	360	178	280	1,35	a.A
180	360	178	290	1,52	234.00
200	360	178	300	1,69	248.00
225	450	225	225	1,91	a.A
250	450	225	235	2,11	355.00
300	500	250	260	2,76	543.00
350	550	275	285	3,48	660.00
400	600	300	310	4,28	a.A
450	650	325	335	5,15	a.A
500	700	350	360	7,61	a.A

Abzweiger 90° mit Prüf-/
Reinigungsöffnung mit
isoTHERM Dichtung und
Russack / Boden geschl.

Té de racc. 90° avec inspec-
tion, joint isoTHERM et sac
de suie / fond fermé

Racc. a T 90° con ispezione,
guarnizione isoTHERM e
sacco di fuliggine / fondo
chiuso

Zubehör / accessoires / accessori:

Flächendichtung (ISO-THERM & VITON)

Flächendichtung ISO-THERM	EZFDI-Ø
Flächendichtung VITON	EZFDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem komplex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Abzweiger 90° reduziert auf Ø150 (Feuerungsanschluss)

Technische Daten

Lg*

Preis

EMTH9-Ød-15



Ø d	Ø D	a	b	c	kg	CHF
80					0,85	a.A
100					0,96	a.A
120					1,01	a.A
130					1,10	a.A
140					1,18	a.A
150					1,27	a.A
160					1,35	a.A
180	150	400	200	290	1,52	108.00
200	150	400	200	300	1,69	113.00
225					1,91	a.A
250					2,11	a.A
300					2,76	a.A
350					3,48	a.A
400					4,28	a.A
450					5,15	a.A
500					7,61	a.A

+ Abzweiger 90° reduziert auf Ø150 (Feuerungsanschluss)

■ Té de raccordement 90° réduit à Ø150

■ Raccordo a T 90° ridotto a Ø150

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø


Abzweiger 90° mit Wandfutter reduziert (Feuerungsanschluss)

Technische Daten

Lg*

Preis

EMTWF915-Ø



Ø d	Ø D	a	b	c	kg	CHF
80					0,85	a.A
100					0,96	a.A
120					1,01	a.A
130					1,10	a.A
140					1,18	a.A
150	130	360	180	330	1,27	179.00
160					1,35	a.A
180	150	360	180	330	1,52	203.00
200	150	360	180	340	1,69	217.00
225					1,91	a.A
250					2,11	a.A
300					2,76	a.A
350					3,48	a.A
400					4,28	a.A
450					5,15	a.A
500					7,61	a.A

+ Abzweiger 90° mit Wandfutter reduziert

■ Té de raccordement 90° réduit avec revêtement mural

■ Raccordo a T 90° ridotto con rivestimento parete

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø


Abzweiger 90° mit Wandfutter gleiche NW (Feuerungsanschluss)

Technische Daten

Lg*

Preis

EMTWF9-Ø-Ø



Ø d	Ø D	a	b	c	kg	CHF
80	80	360	180	240	0,85	116.00
100	100	360	180	290	0,96	124.00
120	120	-	-	-	1,01	a.A
130	130	360	180	305	1,10	132.00
140	140	-	-	-	1,18	a.A
150	150	360	180	315	1,27	139.00
160	160	-	-	-	1,35	a.A
180	180	360	180	330	1,52	157.00
200	200	360	180	340	1,69	167.00
225	225	-	-	-	1,91	a.A
250	250	400	200	365	2,11	334.00
300	300	400	200	390	2,76	427.00
350	350	-	-	-	3,48	a.A
400	400	-	-	-	4,28	a.A
450	450	-	-	-	5,15	a.A
500	500	-	-	-	7,61	a.A

+ Abzweiger 90° mit Wandfutter gleiche NW

■ Té de raccordement 90° même diamètre avec revêtement mural

■ Raccordo a T 90° stesso diametro con rivestimento parete

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Wandfutter - Schiebeelement



WS

Technische Daten

Lg*

Preis

EM2WS-Ø



Ø d	kg	CHF
80	-	16.00
100	-	18.00
113	-	a.A
120	-	a.A
130	-	18.00
140	-	a.A
150	-	19.00
160	-	a.A
180	-	22.00
200	-	23.00
225	-	a.A
250	-	24.00
300	-	25.00

+ Wandfutter - Schiebeelement

■ Revêtement mural - coulissant

■ Rivestimento parete - scorrevole



*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag



*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega


Einwandiges Kaminsystem complex E



Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Doppelfutterrohr - kurz		Technische Daten	Lg*	Preis	EM2FK-Ø				
		Ø d	kg	CHF	 Doppelfutterrohr - kurz  Conduit à double couche - court  Manicotto a doppio mantello - corto Dichtungen (SILIKON & VITON) <table><tr><td>SILIKON</td><td>EZMDS-Ø</td></tr><tr><td>VITON</td><td>EZMDV-Ø</td></tr></table>	SILIKON	EZMDS-Ø	VITON	EZMDV-Ø
		SILIKON	EZMDS-Ø						
		VITON	EZMDV-Ø						
		80	-	45.00					
		100	-	47.00					
		113	-	a.A					
		120	-	a.A					
		130	-	52.00					
		140	-	a.A					
		150	-	54.00					
		160	-	a.A					
		180	-	59.00					
		200	-	64.00					
		225	-	a.A					
250	-	74.00							
300	-	92.00							

Doppelfutterrohr - lang		Technische Daten		Lg*	Preis	EM2FL-Ø				
		Ø d	a	kg	CHF	 Doppelfutterrohr - lang  Conduit à double couche - long  Manicotto a doppio mantello - lungo Dichtungen (SILIKON & VITON) <table><tr><td>SILIKON</td><td>EZMDS-Ø</td></tr><tr><td>VITON</td><td>EZMDV-Ø</td></tr></table>	SILIKON	EZMDS-Ø	VITON	EZMDV-Ø
		SILIKON	EZMDS-Ø							
		VITON	EZMDV-Ø							
		80	160	-	58.00					
		100	160	-	61.00					
		113	160	-	a.A					
		120	160	-	a.A					
		130	160	-	67.00					
		140	160	-	a.A					
		150	160	-	71.00					
		160	160	-	a.A					
		180	160	-	77.00					
		200	160	-	83.00					
		225	160	-	a.A					
		250	160	-	95.00					
300	160	-	119.00							

Doppelfutterrohr - extra lang (540 mm)		Technische Daten	Lg*	Preis	EMSFL-Ø				
		Ø d	kg	CHF	 Doppelfutterrohr extra lang (540 mm)  Conduit à double couche - extra long (540 mm)  Manicotto a doppio mantello - extra lungo (540 mm) Dichtungen (SILIKON & VITON) <table><tr><td>SILIKON</td><td>EZMDS-Ø</td></tr><tr><td>VITON</td><td>EZMDV-Ø</td></tr></table>	SILIKON	EZMDS-Ø	VITON	EZMDV-Ø
		SILIKON	EZMDS-Ø						
		VITON	EZMDV-Ø						
		80	0,98	102.00					
		100	1,01	115.00					
		113	-	a.A					
		120	-	a.A					
		130	1,59	126.00					
		140	-	a.A					
		150	1,82	133.00					
		160	-	a.A					
		180	2,19	151.00					
		200	2,43	164.00					
225	-	a.A							
250	3,04	185.00							
300	3,68	225.00							

Wandfutter - mit Anschraubplatte 2.0 mm		Technische Daten		Lg*	Preis	EM2FKAP-Ø				
		Ø d	a	kg	CHF	 Wandfutter mit Anschraubplatte  Passage mural avec plaque à visser  Passaggio parete con piastra a vite Dichtungen (SILIKON & VITON) <table><tr><td>SILIKON</td><td>EZMDS-Ø</td></tr><tr><td>VITON</td><td>EZMDV-Ø</td></tr></table>	SILIKON	EZMDS-Ø	VITON	EZMDV-Ø
		SILIKON	EZMDS-Ø							
		VITON	EZMDV-Ø							
		80	500	0,42	156.00					
		100	500	0,43	158.00					
		113	-	-	a.A					
		120	-	-	a.A					
		130	550	0,68	179.00					
		140	-	-	a.A					
		150	550	0,78	181.00					
		160	-	-	a.A					
		180	600	0,93	204.00					
		200	600	1,04	211.00					
225	-	-	a.A							
250	650	1,29	239.00							
300	700	1,57	283.00							

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm



Deckenaufleger - mit Anschraubplatte 2.0 mm

Technische Daten

Lg*

Preis

EM2FLAP-Ø



Ø d	a	kg	CHF
80	500	0,73	199.00
100	500	0,75	210.00
113	-	-	a.A
120	-	-	a.A
130	550	1,18	235.00
140	-	-	a.A
150	550	1,35	243.00
160	-	-	a.A
180	600	1,63	278.00
200	600	1,80	292.00
225	-	-	a.A
250	650	2,25	329.00
300	700	2,73	388.00

- Deckenaufleger mit Anschraubplatte
- Passage plafond avec plaque à visser
- Passaggio soffitto con piastra a vite



Längenelement 1080 mm

Technische Daten

Lg*

Preis

EMR10-Ø



Ø d	kg	CHF
80	1,30	44.00
100	1,63	53.00
113	1,84	a.A
120	1,95	a.A
130	2,12	58.00
140	2,28	a.A
150	2,44	63.00
160	2,60	a.A
180	2,93	75.00
200	3,26	82.00
225	3,66	a.A
250	4,07	90.00
300	4,88	107.00
350	5,70	121.00
400	6,51	157.00
450	7,32	a.A
500	8,14	a.A

- Längenelement 1080 mm
- Élément droit 1080 mm
- Prolunga 1080 mm

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

Längenelement 1080 mm mit Ablassschlaufe



Technische Daten

Lg*

Preis

EMRAS10-Ø

> Ø 160, 2x Schlaufe



Ø d	kg	CHF
80	1,30	44.00
100	1,63	53.00
113	1,84	a.A
120	1,95	a.A
130	2,12	58.00
140	2,28	a.A
150	2,44	63.00
160	2,60	a.A
180	2,93	75.00
200	3,26	82.00
225	3,66	a.A
250	4,07	90.00
300	4,88	107.00
350	5,70	121.00
400	6,51	157.00
450	7,32	a.A
500	8,14	a.A

- Längenelement mit Ablassschlaufe 1080 mm
- Élément droit 1080 mm avec anneau pour glissade travers la cheminée
- Prolunga 1080 mm con anello per calatura camino

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø



Längenelement 540 mm

Technische Daten

Lg*

Preis

EMR54-Ø



Ø d	kg	CHF
80	0,65	25.00
100	0,81	29.00
113	0,92	a.A
120	0,98	a.A
130	1,06	32.00
140	1,14	a.A
150	1,22	35.00
160	1,30	a.A
180	1,46	41.00
200	1,63	46.00
225	1,83	a.A
250	2,03	50.00
300	2,44	59.00
350	2,85	67.00
400	3,26	87.00
450	3,66	a.A
500	4,07	a.A

- Längenelement 540 mm
- Élément droit 540 mm
- Prolunga 540 mm

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm



Längenelement 360 mm

Technische Daten

Lg*

Preis

EMR36-Ø



Ø d	kg	CHF
80	0,43	17.00
100	0,54	20.00
113	0,61	a.A
120	0,65	a.A
130	0,71	22.00
140	0,76	a.A
150	0,81	24.00
160	0,87	a.A
180	0,98	28.00
200	1,09	30.00
225	1,22	a.A
250	1,36	33.00
300	1,63	40.00
350	1,90	45.00
400	2,17	58.00
450	2,44	a.A
500	2,71	a.A

Längenelement 360 mm

Élément droit 360 mm

Prolunga 360 mm

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø



Längenelement 1080 mm mit Abstandshaltern

Technische Daten

Lg*

Preis

EMRAH10-Ø



Ø d	kg	CHF
80	1,30	44.00
100	1,63	53.00
113	1,84	a.A
120	1,95	a.A
130	2,12	58.00
140	2,28	a.A
150	2,44	63.00
160	2,60	a.A
180	2,93	75.00
200	3,26	82.00
225	3,66	a.A
250	4,07	90.00
300	4,88	107.00
350	5,70	121.00
400	6,51	157.00
450	7,32	a.A
500	8,14	a.A

Längenelement mit Abstandshaltern 1080 mm

Élément droit avec espaceurs 1080 mm

Prolunga con distanziatori 1080 mm

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø



Längenelement 1080 mm mit Doppelmuffe

Technische Daten

Lg*

Preis

EMRDM-Ø



Ø d	kg	CHF
80	1,30	44.00
100	1,63	53.00
113	1,84	a.A
120	1,95	a.A
130	2,12	58.00
140	2,28	a.A
150	2,44	63.00
160	2,60	a.A
180	2,93	75.00
200	3,26	82.00
225	3,66	a.A
250	4,07	90.00
300	4,88	107.00
350	5,70	121.00
400	6,51	157.00
450	7,32	a.A
500	8,14	a.A

Längenelement mit Doppelmuffe 1080 mm

Élément droit avec deux manchons 1080 mm

Prolunga con due manicotti 1080 mm

Dichtungen (SILIKON & VITON)

SILIKON	EZMDS-Ø
VITON	EZMDV-Ø



Abschlusselement AERO

Technische Daten

Lg*

Preis

EMAERO-Ø



Stutzen passend ins Rohr

Ø d	a	kg	CHF
80	375	-	37.00
100	375	-	41.00
113	375	-	a.A
120	375	-	a.A
130	375	-	49.00
140	375	-	a.A
150	375	-	57.00
160	400	-	a.A
180	420	-	72.00
200	450	-	79.00
225	470	-	a.A
250	500	-	81.00
300	540	-	88.00
350	600	-	96.00
400	640	-	107.00
450	700	-	a.A
500	740	-	a.A

Abschlusselement AERO

Élément terminal AERO



Elemento terminale AERO

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag


*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete
Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


EMAERO-Ø



Preise gemäss beiliegendem Prospekt / Prix selon la brochure ci-jointe / Prezzi secondo il prospetto allegato



EMASK-Ø



2.29

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Regenhaube

Technische Daten

Lg*

Preis

EMRH-Ø



passend ins Rohr

Ø d	a	Ø b	kg	CHF
80	52	160	0,77	58.00
100	66	200	0,89	59.00
113	73	226	0,97	a.A
120	78	240	1,02	a.A
130	85	260	1,07	65.00
140	91	280	1,07	a.A
150	98	300	1,18	76.00
160	160	360	1,24	a.A
180	180	380	1,36	87.00
200	200	400	1,48	98.00
225	200	425	1,48	a.A
250	250	450	1,77	120.00
300	250	500	2,06	157.00
350	250	550	2,36	a.A
400	250	600	2,65	a.A
450	250	650	2,95	a.A
500	250	700	3,24	a.A

Regenhaube

Terminal anti-pluie

Terminale parapioggia



Kaminabdeckung

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMKAP-Ød2-a



Stutzen passend ins Rohr

Ød-2	a	CHF	a	CHF	a	CHF	a	CHF
80	500	262.00	550	284.00	600	297.00	650	318.00
100	500	262.00	550	284.00	600	297.00	650	318.00
130	500	262.00	550	284.00	600	297.00	650	318.00
150	500	262.00	550	284.00	600	297.00	650	318.00
180	500	262.00	550	284.00	600	297.00	650	318.00
200	500	262.00	550	284.00	600	297.00	650	318.00
250	500	262.00	550	284.00	600	297.00	650	318.00
300	500	262.00	550	284.00	600	297.00	650	318.00

Kaminabdeckung

Couvre-cheminée

Copri camino

Wand- Decken- und Dachdurchführungen

Support pour les passages de plafond et de toit · Supporto per passaggi del soffitto e del tetto

Auflager Feuerschutz EI90 ISO25/50



Technische Daten

Lg*

Preis

ISO25
ISO50

EZALF25-Ø
EZALF50-Ø



Ø d	dn	Promatring	dn	Promatring	CHF	CHF
130	190	EZPR2513	240	EZPR5013	160.00	184.00
150	210	EZPR2515	260	EZPR5015	168.00	194.00
160	a.A	a.A	a.A	a.A	a.A	a.A
180	240	EZPR2518	290	EZPR5018	185.00	212.00
200	260	EZPR2520	310	EZPR5020	194.00	222.00
250	310	EZPR2525	360	EZPR5025	240.00	277.00
300	360	EZPR2530	410	EZPR5030	302.00	348.00
350	410	EZPR2535	460	EZPR5035	402.00	451.00

Auflager
Feuerschutz EI90
ISO25/50

Manchon à plafond
coupe-feu EI 90
ISO25/50

Manicotto a soffitto
antifuoco EI 90
ISO25/50


Wandfutter für Auflager - Typ 1 + Typ 2

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMWFA1-Ø
EZMWFA2-Ø



Ø d	Typ1	a	b	kg	CHF	Typ2	a	b	kg	CHF
130	FA1	335	250	1,90	92.00	FA2	240	190	2,47	119.00
150	FA1	335	250	2,17	96.00	FA2	240	190	2,82	124.00
160	FA1	335	250	a.A	a.A	FA2	240	190	a.A	a.A
180	FA1	335	250	2,78	106.00	FA2	240	190	3,61	136.00
200	FA1	335	250	3,05	114.00	FA2	240	190	3,97	147.00
250	FA1	335	250	4,07	129.00	FA2	240	190	5,29	167.00
300	FA1	335	250	4,75	163.00	FA2	240	190	6,18	211.00
350	FA1	335	250	5,70	211.00	FA2	240	190	7,41	272.00

Wandfutter für
Auflager

Passage avec
revêtement pour
manchon à plafond

Passaggio con rive-
stimento per mani-
cotto a soffitto



*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag



*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega



Einwandiges Kaminsystem komplex E


Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Kaminauflager für Sparrenmontage		Technische Daten				Lg*	Preis		EZKAL-Ø		
		Ø d	-	-	a	b	c	d	kg	CHF	 Kaminauflager für Sparrenmontage  Support cheminée pour montage à chevrons  Supporto camino per montaggio a travi
		130	-	-	290	-	-	-	7,60	792.00	
		150	-	-	290	-	-	-	9,00	808.00	
		160	-	-	290	-	-	-	a.A	a.A	
		180	-	-	290	-	-	-	9,72	870.00	
		200	-	-	290	-	-	-	10,50	953.00	
		250	-	-	290	-	-	-	12,80	1'064.00	
		300	-	-	290	-	-	-	15,50	1'177.00	
		350	-	-	290	-	-	-	a.A	a.A	

Hüllrohr mit Gravur 5 - 45°		Technische Daten		Lg*	Preis	ISO25	EZMHRG545-Ø
		Ø d	Länge	mit Gravur 5 - 45°	kg	CHF	 Hüllrohr mit Gravur 5 - 45° / 500 mm  Tube de revêtement avec gravure 5 - 45° / 500 mm  Tubo di rivestimento con incisione 5 - 45° / 500 mm
		130	500	Ja	1,01	94.00	
		150	500	Ja	1,18	107.00	
		160	500	Ja	a.A	a.A	
		180	500	Ja	1,32	127.00	
		200	500	Ja	1,43	136.00	
		250	500	Ja	1,95	166.00	
		300	500	Ja	2,34	192.00	
		350	500	Ja	a.A	a.A	

Hüllrohr ohne Gravur		Technische Daten		Lg*	Preis	ISO25	EZMHR-Ø
		Ø d	Länge	ohne Gravur 5 - 45°	kg	CHF	 Hüllrohr ohne Gravur 5 - 45° 500 mm  Tube de revêtement sans gravure 5 - 45° / 500 mm  Tubo di rivestimento senza incisione 5 - 45° / 500 mm
		130	500	Nein	1,01	48.00	
		150	500	Nein	1,18	51.00	
		160	500	Nein	a.A	a.A	
		180	500	Nein	1,32	60.00	
		200	500	Nein	1,43	66.00	
		250	500	Nein	1,95	74.00	
		300	500	Nein	2,34	86.00	
		350	500	Nein	a.A	a.A	

Auflager isoliert mit Doppelfutterrohr ISO25/50				Technische Daten				Lg*		Preis		ISO25 ISO50	EBDAF25-Ø EJDAF50-Ø
			ISO25	ISO50	Höhe	ISO25	ISO50	ISO25	ISO50	 Auflager isoliert mit Doppelfutterrohr ISO25/50  Manchon à plafond isolé ISO25/50  Manicotto a soffitto isolato ISO25/50			
		Ø d	Ø D	Ø D	mm	kg	kg	CHF	CHF				
		130	180	230	260	1,68	1,95	269.00	296.00				
		150	200	250	260	1,90	2,17	295.00	326.00				
		180	230	280	260	2,22	2,50	339.00	375.00				
		200	250	300	260	2,44	2,71	362.00	398.00				
		250	300	350	260	2,98	3,26	438.00	484.00				
		300	350	400	260	-	-	a.A	a.A				
		350	400	450	260	-	-	a.A	a.A				



*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag



*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega



Einwandiges Kaminsystem complex E


Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete


Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Halteschelle (Abhängung)		Technische Daten	Lg*	Preis	EZMHS-Ø
		Ø d	kg	CHF	+ Halteschelle (Abhängung) + Clip de retenue (suspension) + Clip di fissaggio (sospensione)
		80	-	14.00	
		100	-	16.00	
		113	-	a.A	
		120	-	a.A	
		130	-	21.00	
		140	-	a.A	
		150	-	22.00	
		160	-	a.A	
		180	-	23.00	
		200	-	24.00	
		225	-	a.A	
		250	-	25.00	
		300	-	25.00	
		350	-	29.00	
		400	-	33.00	
		450	-	a.A	
		500	-	a.A	

Wandschelle 1/2"		Technische Daten	Lg*	Preis	EZMWS12-Ø
		Ø d	kg	CHF	+ Wandschelle 1/2" + Bride de fixation murale 1/2" + Fascetta a muro 1/2"
		80	-	40.00	
		100	-	40.00	
		113	-	a.A	
		120	-	a.A	
		130	-	40.00	
		140	-	a.A	
		150	-	40.00	
		160	-	a.A	
		180	-	43.00	
		200	-	45.00	
		225	-	a.A	
		250	-	51.00	
		300	-	56.00	
		350	-	63.00	
		400	-	77.00	
		450	-	88.00	
		500	-	97.00	

Fussplatte für Wandschelle 1/2"		Technische Daten	Lg*	Preis	EZFP00
		Ø d	kg	CHF	+ Fussplatte für Wandschelle 1/2" + Plaque de base pour fixation murale 1/2" + Base per fascetta a muro 1/2"
		universal	-	22.00	

Gewindestange 1/2", Länge 1000 mm		Technische Daten	Lg*	Preis	EZGS00
 Edelstahl!		Ø d	kg	CHF	+ Gewindestange 1/2" 1000 mm + Tige filetée 1/2" 1000 mm + Asta filettata 1/2" 1000 mm
		universal	-	137.00	


Blitzschutzklemme		Technische Daten	Lg*	Preis	EZMBSK-Ø
 Edelstahl!		Ø d	kg	CHF	+ Blitzschutzklemme + Pince anti-éclair + Morsetto antifulmine
		80	-	a.A	
		130	-	a.A	
		150	-	a.A	
		180	-	a.A	
		200	-	a.A	
		250	-	a.A	
		300	-	a.A	
		350	-	a.A	



*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag



*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete
Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm



Verbindungsbride für Kastensicke		Technische Daten	Lg*	Preis	EZMVBKS-Ø
		Ø d	kg	CHF	+ Verbindungsbride für Kastensicke (Ø 100 bis 300) ■ Bride de fixation pour ondulation de boîtier (Ø 100 à 300) ■ Flangia di fissaggio per ondulazione della cassetta (Ø da 100 a 300)
		80	-	-	
		100	-	20.00	
		113	-	a.A	
		120	-	a.A	
		130	-	21.00	
		140	-	a.A	
		150	-	22.00	
		160	-	a.A	
		180	-	23.00	
		200	-	24.00	
		225	-	a.A	
		250	-	24.00	
		300	-	29.00	

Bride für Verbindungsleitung mit Dichtung EPDM max. 120°C		Technische Daten	Lg*	Preis	EZMVBD-Ø
		Ø d	kg	CHF	+ Bride für Verbindungsleitung mit Dichtung EPDM, max. 120°C ■ Collier de fixation pour conduit de raccordement avec joint EPDM, max. 120°C ■ Morsetto fissaggio per il canale di collegamento con guarniz. EPDM, max. 120°C
		80	-	28.00	
		100	-	28.00	
		113	-	a.A	
		120	-	a.A	
		130	-	30.00	
		140	-	a.A	
		150	-	31.00	
		160	-	a.A	
		180	-	33.00	
		200	-	36.00	
		225	-	a.A	
		250	-	39.00	
		300	-	44.00	

Bride für Verbindungsleitung		Technische Daten	Lg*	Preis	EZMVBO-Ø
		Ø d	kg	CHF	+ Bride für Verbindungsleitungen ■ Collier de fixation pour conduit de raccordement ■ Morsetto fissaggio per il canale di collegamento
		80	-	20.00	
		100	-	20.00	
		113	-	a.A	
		120	-	a.A	
		130	-	22.00	
		140	-	a.A	
		150	-	22.00	
		160	-	a.A	
		180	-	22.00	
		200	-	24.00	
		225	-	a.A	
		250	-	27.00	
		300	-	29.00	

Kaskaden-Zusatzteile

Pièces supplémentaires pour installation en cascade · Parti supplementari per installazione in cascata

Kaskadenrohr-Feuerungsanschluss 45°		Technische Daten	Lg*	Preis	EMKF45-Ø
		Ø d	kg	CHF	+ Kaskadenrohr-Feuerungsanschluss 45° ■ Collecteur 45° ■ Collettore att. 45° in cascata
		130	1,11	a.A	
		140	1,16	a.A	
		150	1,22	a.A	
		160	1,27	a.A	
		180	1,38	a.A	
		200	1,49	a.A	
		225	1,80	a.A	
		250	2,10	a.A	

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete



Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Wärmedämmrohr alukaschiert, Dicke 15 mm

Technische Daten

Preis

EZWDR15-Ø



Ø d	ALU	CHF
113	15	a.A
120	15	a.A
130	15	43.00
140	15	a.A
150	15	50.00
160	15	a.A
180	15	57.00
200	15	62.00
225	15	a.A
250	15	75.00
300	15	a.A



- Wärmedämmrohr 15 mm aluminiumkaschiert
- Tube d'isolation thermique avec aluminium épaisseur 15 mm
- Tubo di isolamento termico, con alluminio spessore 15 mm

Wärmedämmrohr mit & ohne alukaschiert, Dicke 25 mm

Technische Daten

Preis

EZWDR25-Ø EZWDR25-Ø



Ø d	ALU	CHF	ohne	CHF
113	25	a.A	25	a.A
120	25	a.A	25	a.A
130	25	43.00	25	26.00
140	25	a.A	25	a.A
150	25	48.00	25	28.00
160	25	a.A	25	a.A
180	25	56.00	25	29.00
200	25	62.00	25	31.00
225	25	a.A	25	a.A
250	25	74.00	25	41.00
300	25	98.00	25	46.00



- Wärmedämmrohr 25 mm mit und ohne aluminiumkaschiert
- Tube d'isolation thermique avec et sans aluminium épaisseur 25 mm
- Tubo di isolamento termico, con e senza alluminio spessore 25 mm

Wärmedämmrohr, Dicke 30 mm

Technische Daten

Preis

EZWDR30-Ø



Ø d	ohne	CHF
100	30	28.00
130	30	36.00
140	30	a.A
150	30	45.00
160	30	a.A
180	30	49.00
200	30	49.00
225	30	a.A
250	30	53.00
300	30	55.00
350	30	57.00



- Wärmedämmrohr 30 mm
- Tube d'isolation thermique épaisseur 30 mm
- Tubo di isolamento termico spessore 30 mm

Wärmedämmrohr mit & ohne alukaschiert, Dicke 50 mm

Technische Daten

Preis

EZWDR50-Ø EZWDR50-Ø



Ø d	ALU	CHF	ohne	CHF
100	50	a.A	50	a.A
130	50	60.00	50	43.00
140	50	a.A	50	a.A
150	50	60.00	50	47.00
160	50	a.A	50	a.A
180	50	72.00	50	54.00
200	50	82.00	50	58.00
225	50	a.A	50	a.A
250	50	97.00	50	68.00
300	50	108.00	50	80.00
350	50	159.00	50	91.00
400	50	a.A	50	a.A
450	50	a.A	50	a.A
500	50	a.A	50	a.A
600	50	a.A	50	a.A



- Wärmedämmrohr 50 mm mit und ohne aluminiumkaschiert
- Tube d'isolation thermique avec et sans aluminium épaisseur 50 mm
- Tubo di isolamento termico, con e senza alluminio spessore 50 mm

Wärmedämmrohr, Dicke 100 mm

Technische Daten

Preis

EZWDR100-Ø



Ø d	ohne	CHF
113	100	a.A
120	100	a.A
130	100	125.00
140	100	a.A
150	100	143.00
160	100	a.A
180	100	147.00
200	100	156.00
225	100	a.A
250	100	183.00
300	100	a.A

- Wärmedämmrohr, Dicke 100 mm
- Tube d'isolation thermique, épaisseur 100 mm
- Tubo di isolamento termico, spessore 100 mm



*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag



*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E


Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Abstandshalter		Technische Daten	Lg*	Preis	ERAB-Ø
		Ø d	kg	CHF	 Abstandshalter  Bride de centrage  Distanziatore
		80	-	21.00	
100	-	25.00			
113	-	a.A			
120	-	a.A			
130	-	25.00			
140	-	a.A			
150	-	28.00			
160	-	a.A			
180	-	28.00			
200	-	30.00			
225	-	a.A			
250	-	32.00			
300	-	32.00			
350	-	39.00			
400	-	a.A			
450	-	a.A			
500	-	a.A			

Mauerschelle		Technische Daten	Lg*	Preis	EZMMS-Ø
		Ø d	kg	CHF	 Mauerschelle  Pince à mur  Morsetto a muro
		80	-	a.A	
		100	-	a.A	
		113	-	a.A	
		120	-	a.A	
		130	-	a.A	
		140	-	a.A	
		150	-	a.A	
		160	-	a.A	
		180	-	a.A	
		200	-	a.A	
		225	-	a.A	
		250	-	a.A	
		300	-	a.A	
		350	-	a.A	
		400	-	a.A	
		450	-	a.A	
500	-	a.A			

Zwischenstütze



Technische Daten		Lg*	Preis
Ø d	a	a b	CHF
80	330	110 - 150	a.A
100	350	120 - 160	a.A
113	363	130 - 170	a.A
120	370	130 - 170	a.A
130	380	140 - 180	a.A
140	390	150 - 190	a.A
150	400	160 - 200	a.A
160	410	170 - 210	a.A
180	430	180 - 220	a.A
200	450	190 - 230	a.A
225	450	215 - 255	a.A
250	500	250 - 290	a.A
300	550	330 - 340	a.A
350	600	350 - 390	a.A
400	650	400 - 440	a.A
450	700	450 - 490	a.A
500	750	500 - 540	a.A

 Zwischenstütze

 Soutien intermédiaire

 Supporto intermedio

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega


Einwandiges Kaminsystem komplex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete
Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Verbindungsleitung-Zusatzteile

Composants pour les lignes de raccordement / Componenti per linee di collegamento

Kondensatablaufelement mit Deckel mit Vitondichtung,
max. 200°C



Vorgeschrieben für
Öl-Brennwert-Anlagen



Technische Daten

Lg*

Preis

EMKDV12-Ø

Ø d	kg	CHF
130	0,51	127.00
140	0,55	a.A
150	0,58	136.00
160	0,63	a.A
180	0,71	150.00
200	0,78	187.00
225	0,88	a.A
250	0,98	192.00
300	1,17	231.00
350	1,37	279.00

Kondensatablaufelement
VITON mit Deckel
max. 200°C

Piège à condensation
avec couvercle et joint
VITON max. 200°C

Scarico condensa con
tappo, guarniz. VITON
max. 200°C


Winkelsiphon drehbar, passend für Kondensatschale (Edelstahl)

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMWSD



-	kg	CHF
-	-	a.A

Winkelsiphon (drehbar)

Siphon angulaire (rotatif)

Sifone angolare (girevole)


Winkelsiphon mit 1/2" Innengewinde senkrecht

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMSIPH12



-	kg	CHF
-	-	a.A

Winkelsiphon mit 1/2"
Innengewinde senkrecht

Siphon d'angle avec fileta-
ge femelle 1/2" vertical

Sifone angolare con
filettatura femmina da 1/2"
verticale


Winkelsiphon mit 3/4" Innengewinde unter 45° für Schalldämpfer

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMSIPH34



-	kg	CHF
-	-	a.A

Winkelsiphon mit 3/4" Innenge-
winde unter 45° für Schalldämpfer

Siphon d'angle avec filetage
femelle 3/4" à 45° pour silencieux

Sifone angolare con filettatu-
ra femmina da 3/4" a 45° per
silenziatori

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


Blindeckel max. 200° für Erdgas-Anlagen

Technische Daten


Lg*

Preis

EZMMEDE-Ø



Für Erdgas-Anlagen



Ø d	kg	CHF
80	-	45.00
100	-	50.00
113	-	a.A
120	-	a.A
130	-	67.00
140	-	a.A
150	-	75.00
160	-	a.A
180	-	88.00
200	-	92.00

- Blinddeckel max. 200°C für Erdgas-Anlagen
- Couvercle de fermeture pour les systèmes de gaz naturel max. 200°C
- Tappo cieco per sistemi a gas naturale max. 200°C


Deckel für Prüfföffnung mit Vitondichtung BFVIT, max. 200°C

Technische Daten


Lg*

Preis

EZMTDR-Ø



Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen



Ø d	kg	CHF
80	-	70.00
100	-	72.00
130	-	85.00
150	-	91.00
180	-	107.00
200	-	112.00
250	-	280.00

- Deckel für Prüfföffnung VITON
- Couvercle pour l'ouverture d'inspection VITON
- Coperchio per l'apertura d'ispezione VITON



Regenkragen 30 mm

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMRK30-Ø



Ø D	Ø a	kg	CHF
80	139.5	-	29.00
100	159.5	-	30.00
113	169.5	-	a.A
120	184.5	-	a.A
130	189.5	-	32.00
140	199.5	-	a.A
150	209.5	-	33.00
160	219.5	-	a.A
180	239.5	-	36.00
200	259.5	-	40.00
225	289.5	-	a.A
250	309.5	-	41.00
300	359.5	-	51.00
350	409.5	-	61.00
400	459.5	-	a.A
450	509.5	-	a.A
500	559.5	-	a.A
600	659.5	-	a.A

- Regenkragen 30 mm
- Colerette anti-pluie 30 mm
- Collare antipioggia 30 mm


Regenkragen 80 mm

Technische Daten

Lg*

Preis

EZMRK80-Ø



Ø D	Ø a	kg	CHF
80	236	-	29.00
100	256	-	30.00
110	266	-	a.A
125	281	-	a.A
130	286	-	32.00
140	296	-	a.A
150	306	-	33.00
160	316	-	a.A
180	336	-	36.00
200	356	-	40.00
230	386	-	a.A
250	406	-	41.00
300	456	-	51.00
350	506	-	61.00
400	556	-	a.A
450	606	-	a.A
500	656	-	a.A
600	756	-	a.A

- Regenkragen 80 mm
- Colerette anti-pluie 80 mm
- Collare antipioggia 80 mm

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega




Einwandiges Kaminsystem komplex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete
Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm

Verbindungsleitung-Zusatzteile


Pièces supplémentaires pour la ligne de connexion / Parti supplementari per la linea di collegamento



Bei der Bestellung ist der Durchmesser des Hosenstückes und die gewünschten Masse der beiden Abzweige (siehe Tabelle) anzugeben.

Kurzbezeichnung: 2400-Ø-HS

Abréviation/Abbreviazione: 2400-Ø-HS



Durchmesser ØD mm Diamètre / Diametro	Verkaufspreis CHF Prix de vente/Prezzo di vendita
120	a.A
130	a.A
140	a.A
150	a.A
160	a.A
180	a.A
200	a.A
250	a.A
300	a.A
350	a.A
400	a.A
450	a.A
500	a.A
600	a.A

Preise in CHF zzgl. gesetzl. MwSt. / Prix en CHF plus TVA / Prezzi in CHF più IVA

In fase d'ordine specificare il diametro del deviatore ad Y e le dimensioni richieste dei due rami (vedi tabella).

Lors de la commande, veuillez préciser le diamètre du déviateur en Y et les dimensions requises des deux branches (voir tableau).

gewünschte Masse dimensions souhaitées / dimensioni desiderate	
d	
D	
V	
H	

Hosenstücke erhältlich: geschweisst, nach ZVH-Richtlinie 30.13 (Preis siehe oben)

Déviateurs en Y disponibles: soudés, selon la directive ZVH 30.13 (Voir prix ci-dessus) Deviatori ad Y disponibili:saldati, secondo la linea guida ZVH 30.13

(prezzi vedi sopra)

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm


+ Einwandiges System - Montageanleitung

Das einwandige System „complex E“ dient der Ableitung von Abgasen aus Wärmezeugern, die mit Öl, Gas oder Festbrennstoffen betrieben werden. Es ist in einen Kamin oder in einen Schacht einzubauen, der den Erfordernissen der entsprechenden Landesbauordnung entsprechen muss. Vor Beginn des Einbaues der Abgasanlage ist der zu verwendende Schacht so zu reinigen, dass seine innere Oberfläche frei von lockeren Bestandteilen oder Verbrennungsrückständen ist.

Die Dimensionierung der Anlage ist mit einem zugelassenen Schornsteinberechnungsprogramm nach EN 13384-1/2 durchzuführen.

Die einzelnen Längenelemente werden ineinandergesteckt. Die mechanische Stabilität und damit die schnelle und sichere Montage ist durch 80 mm tiefe Steckmuffen gegeben. Es sind keine Klemmbänder erforderlich. Die Materialdicke beträgt mindestens 0,6 mm. Verwendet wird Edelstahl der Werkstoffnummern 1.4404. Die Einbaulänge des Längenelementes L 10 beträgt 1000 mm.

Verwendung als Schornstein
für Öl- Gas- und Festbrennstoff -
Wärmeerzeuger
Unterdruck



Kürzere Längen sind durch Verwendung der Längenelemente L5 (Einbaulänge beträgt 460 mm) oder der Längenelemente L3 (Einbaulänge beträgt 280 mm) oder durch Ablängen des Längenelementes mit Doppelmuffe (Trennen ausschliesslich mittels Edelstahl-Trennscheibe, diese darf nur für Edelstahl verwendet werden!) nutzbar. Prinzipiell sind alle Bauteile als feuchteunempfindliches System ausgebildet.

Anfallendes Kondensat ist entsprechend den Bestimmungen des ATV - Merkblattes M251 „Kondensate aus Brennwärtekesseln“ - Fassung November 1998 - der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., abzuleiten.

Das System darf schräggeführt werden. Zulässig sind Schrägführungen bis 90° (empfehlenswert max. 45°).

Es wird mit dem Aufbau der Kombination Kondensatschale/Prüföffnung/ Feuerungsanschluss begonnen. Dazu ist in dem genannten Bereich der Schacht zu öffnen. Von der Kaminmündung aus werden jetzt, beginnend mit dem Längenelement mit Schlaufe, die nötigen Rohre mittels Seil abgelassen. Falls erforderlich, wird im Dachbereich die obere Prüföffnung eingebaut (möglich ist die Ausführung PH 14, ggf. mit Diffusionssperre, empfehlenswert ist hier jedoch die Ausführung P, bis 200°C). Im Abstand von ca. 2-3 m sollten sich die Abstandshalter zum Zentrieren der Rohrsäule im Schacht befinden. Anschliessend wird das Abschlusselement (mit oder ohne Hinterlüftung) auf dem Schornsteinkopf befestigt.

Bei Verwendung des Abschlusselementes AE (ohne Hinterlüftung) sollte der untere Stutzen in das Längenelement passend bestellt werden (AERO). Eine evtl. auftretende thermisch bedingte Längenausdehnung des Abgassystems ist zu gewährleisten. Beim Abschlusselement mit Hinterlüftung AEH2 ist das durchgeführte oberste Längenelement auf das erforderliche Mass zu kürzen und der Regenkragen (abdichtend) zu montieren.

Weiterhin ist der Kaminkopf gegenüber dem Abschlussblech so abzudichten, dass keine Nässe in den verbleibenden Ringspalt gelangen kann.

An den Maueröffnungen werden die Feuerungsanschlüsse mit Mineralwolle umhüllt und anschliessend wird die Öffnung wieder verschlossen. Vor den Prüföffnungen sind im Schacht die Edelstahltüren (mit oder ohne Putzrahmen bzw. mit Schiebekasten) einzubauen.

Bei Verwendung als Kamin für Festbrennstoff-Wärmeerzeuger ist eine Isolierung mit Wärmedämmrohren empfehlenswert, ebenfalls bei Anschluss von Ölkesseln (Geräuschvermeidung).

Eine Hinterlüftung ist nicht erforderlich, jedoch empfehlenswert. Der Abstand zwischen Aussenseite Innenrohr und Innenseite Schacht muss mindestens 10 mm betragen. Massgebend für die Ausführung der Anlage sind die Aussagen in der Produktinformation der Konformitätserklärung.

Leistungserklärung 002 DOP 90216 2013 | 007 DOP 20216 2013

Stimmen Sie geplante Querschnittsverminderungen vor Beginn der Baumassnahmen mit dem zuständigen Kaminfegermeisters ab.


In einigen Ländern ist eine Bauanzeige oder ein Bauantrag erforderlich.

Weitere Informationen bei unserem Innendienst.

Système à simple paroi - instructions de montage

Le système à simple paroi „complex E“ est conçu pour l'évacuation des gaz d'échappement des générateurs de chaleur fonctionnant au pétrole, au gaz ou aux combustibles solides. Il doit être installé dans une cheminée ou dans un boisseau, qui doit être conforme aux exigences des réglementations de construction nationales applicables. Avant de commencer l'installation du système d'échappement, le réceptacle à utiliser doit être nettoyé afin que sa surface intérieure soit exempte de pièces détachées ou de résidus de combustion. Le dimensionnement du système doit être effectué avec un programme de calcul de cheminée approuvé selon la norme EN 13384-1/2. Les différents éléments de longueur sont insérés les uns dans les autres. La stabilité mécanique et donc le montage rapide et sûr est assurée par des manchons enfichables de 80 mm de profondeur. Aucune bande de serrage n'est nécessaire. L'épaisseur du matériau est d'au moins 0,6 mm. On utilise de l'acier inoxydable portant le numéro de matériau 1.4404.

Utilisation comme cheminée
pour le pétrole, le gaz et les combusti-
bles solides - Générateur de chaleur
Pression négative



La longueur d'installation de l'élément de longueur L 10 est de 1000 mm.

Des longueurs plus courtes peuvent être utilisées en utilisant les éléments de longueur L5 (la longueur d'installation est de 460 mm) ou les éléments de longueur L3 (la longueur d'installation est de 280 mm) ou en coupant l'élément de longueur à la longueur avec un double manchon (coupe uniquement avec un disque de coupe en acier inoxydable, ceci ne peut être utilisé que pour l'acier inoxydable! En principe, tous les composants sont conçus comme un système résistant à l'humidité. Les condensats accumulés doivent être détournés conformément aux dispositions de la brochure ATV M251 «Condensats des chaudières à condensation» - version novembre 1998 - de l'Association allemande pour la gestion de l'eau, des eaux usées et des déchets. Le système peut fonctionner à un angle. Les guides inclinés jusqu'à 90° sont autorisés (maximum 45° recommandé).

La construction de la combinaison réceptacle de condensat/ouverture d'essai/ raccordement de combustion commence. Pour cela, le réceptacle doit être ouvert dans la zone mentionnée. À partir de l'embouchure de la cheminée, en commençant par l'élément de longueur avec boucle, les tuyaux nécessaires sont maintenant descendus à l'aide d'une corde. Si nécessaire, l'ouverture de contrôle supérieure est installée dans la zone du toit (la version PH 14 est possible, éventuellement avec une barrière de diffusion, mais nous recommandons la version P jusqu'à 200°C). Les entretoises pour le centrage de la colonne de tuyaux dans le réceptacle doivent être placées à des intervalles d'environ 2-3 m. Ensuite, l'élément de fermeture (avec ou sans ventilation arrière) est fixé à la tête de la cheminée.

En cas d'utilisation de l'élément d'extrémité AE (sans ventilation arrière), la pièce de raccordement inférieure doit être commandée pour s'adapter à l'élément de longueur (AERO). Toute dilatation linéaire induite thermiquement du système d'échappement doit être garantie. Pour l'élément terminal avec ventilation arrière AEH2, l'élément le plus long doit être raccourci à la longueur requise et le collier anti-pluie installé (étanchéité) doit être monté.

En outre, la tête de cheminée doit être scellée contre la plaque de couverture de telle sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans l'espace annulaire restant.

Au niveau des ouvertures murales, les raccords de la cheminée sont enveloppés de laine minérale, puis l'ouverture est refermée. Les portes en acier inoxydable (avec ou sans cadre en plâtre ou avec caisson coulissant) doivent être installées dans la gaine devant les ouvertures de contrôle.

Lorsqu'elle est utilisée comme cheminée pour les générateurs de chaleur à combustible solide, il est recommandé de l'isoler avec des tuyaux d'isolation thermique, également lors du raccordement de chaudières à mazout (pour éviter le bruit).

La ventilation par l'arrière n'est pas nécessaire, mais recommandée. La distance entre l'extérieur du tube intérieur et l'intérieur de la gaine doit être d'au moins 10 mm.

Les déclarations contenues dans les informations produit de la déclaration de conformité sont déterminantes pour la conception du système.

Déclaration de performance 002 DOP 90216 2013 I 007 DOP 20216 2013

Convenir des réductions de section prévues avec le ramoneur responsable avant de commencer les travaux de construction. Dans certains pays, une notification de construction ou une demande de construction est requise.

Plus d'informations de notre personnel de bureau.

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete
Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm




Sistema monoparete - istruzioni di montaggio

Il sistema monoparete „complex E“ è progettato per lo scarico dei gas combusti di generatori di calore funzionanti con olio, gas o combustibili solidi. Deve essere installato all'interno di un sistema camino o di un cavedio, che sia conforme ai requisiti e alle norme statali in materia di edilizia. Prima di iniziare l'installazione del condotto di scarico, il cavedio da utilizzare deve essere pulito in modo che la sua superficie interna sia priva di componenti sciolti o residui di combustione.

Il dimensionamento dell'impianto deve essere eseguito con un programma di calcolo per camini approvato secondo EN 13384-1/2.

I singoli elementi di lunghezza vengono inseriti l'uno nell'altro. La stabilità meccanica e un'installazione rapida e sicura, sono garantite da prese ad innesto profonde 80 mm. Non sono necessarie fascette di serraggio. Lo spessore del materiale è di almeno 0,6 mm. Viene utilizzato acciaio inossidabile del TIPO 1.4404.

Utilizzo come camino
per olio, gas e combustibile solido -
Generatore di calore
Pressione negativa



La lunghezza nominale di montaggio dell'elemento L 10 è di 1000 mm.

Le lunghezze più corte possono essere installate servendosi degli elementi L5 (la lunghezza di installazione è di 460 mm) o degli elementi L3 (la lunghezza di installazione è di 280 mm) oppure tagliando l'elemento a misura con una doppia presa (taglio solo con un disco da taglio in acciaio inossidabile, questo può essere utilizzato solo per l'acciaio inossidabile!). In linea di principio, tutti i componenti sono progettati per un sistema resistente all'umidità.

La condensa prodotta deve essere scaricata secondo le disposizioni del volantino ATV M251 „Condensati da caldaie a condensazione“ - versione novembre 1998 - dell'Associazione tedesca per la gestione delle acque, acque reflue e rifiuti e.V.

Il sistema può essere eseguito ad angolo. Sono consentite guide inclinate fino a 90° (consigliato max. 45°).

Il sistema camino deve considerare il posizionamento dello scarico della condensa / porte d'ispezione / punti connessione ramificati. A tal fine, il condotto fumario deve essere aperto nell'area indicata. Dalla bocca del camino, partendo dall'elemento di lunghezza con anello, i tubi necessari vanno calati con una corda. Se necessario, la porta d'ispezione superiore viene installata nella zona del tetto (possibile la versione PH 14, se necessario con una barriera di diffusione, ma si consiglia la versione P fino a 200°C). I distanziatori per il centraggio della colonna fumaria devono trovarsi nel cavedio ad una distanza di circa 2-3 m. L'elemento di chiusura (con o senza ventilazione posteriore) viene quindi fissato alla testa del camino.

Quando si utilizza l'elemento terminale AE (senza ventilazione posteriore), l'elemento di collegamento inferiore deve essere ordinato per adattarsi all'elemento di lunghezza (AERO). Deve essere garantita un'eventuale espansione lineare del sistema di scarico indotta termicamente. Per l'elemento terminale con ventilazione posteriore AEH2, l'elemento di lunghezza superiore deve essere accorciato alla lunghezza richiesta e deve essere montato il collare anti-pioggia (guarnizione).

Inoltre, la testa del camino deve essere sigillata contro la piastra di copertura in modo tale che l'umidità non possa entrare nella fessura rimanente.

Nelle aperture delle pareti, i raccordi del camino vengono avvolti con lana minerale e poi l'apertura viene richiusa. Le porte d'ispezione in acciaio inossidabile (con o senza telaio in gesso o con cassonetto scorrevole) devono essere installate nel condotto fumario davanti alle rispettive aperture di prova.

Quando viene utilizzato come camino per generatori di calore a combustibile solido, si consiglia l'isolamento con tubi di isolamento termico, anche quando si collegano caldaie a olio combustibile (prevenzione del rumore).

La ventilazione posteriore non è necessaria, ma è consigliata. La distanza tra l'esterno del tubo interno e l'interno del cavedio deve essere di almeno 10 mm. Determinanti per la progettazione del sistema sono le dichiarazioni contenute nelle informazioni sul prodotto della dichiarazione di conformità.

Dichiarazione di prestazione 002 DOP 90216 2013 I 007 DOP 20216 2013

Coordinare le riduzioni trasversali previste con lo spazzacamino responsabile prima dell'inizio dei lavori di costruzione. In alcuni paesi è richiesto un avviso di costruzione o una domanda di costruzione.

Ulteriori informazioni dal nostro personale d'ufficio.



Allgemeine Geschäftsbedingungen der Almeva AG Bischofszell



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Für den Geschäftsverkehr mit der Almeva AG gelten vorbehaltlich abweichender Angaben in der Auftragsbestätigung ausschliesslich die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners sind selbst dann nicht anwendbar, wenn sie unwidersprochen bleiben.

2. Angebot und Preise

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Preise verstehen sich grundsätzlich ab Werk zuzügl. ges. MwSt. Bei Einhaltung des Lieferplanes gelten die Preise ab einem Warenwert von Fr. 1'000.-- frei Haus. Sonst gilt ein Mindest-Rechnungsbetrag von 2'500.--. Bei Kleinmengen bis zu Fr. 50.-- Warenwert kann ein Kleinmengenzuschlag von Fr. 20.-- verrechnet werden.

3. Bestellung / Bestellungsabwicklung

Nur durch klare und eindeutige Bestellungen können Falschliefereien vermieden werden. Der Kunde ist deshalb angehalten, die Teile durch Angabe der **Artikel-Nummer** zu bestellen. Ohne diese Identifikation lehnt Almeva die Garantie für fehlerfreie Lieferungen ab.

4. Liefertermine

Die von Almeva AG bestätigten Liefertermine sind verbindlich. Wird ein Liefertermin um mehr als 30 Tage überschritten, so ist der Kunde nach Ansetzen einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Andere Ansprüche wegen Lieferverzögerungen sind ausgeschlossen.

5. Lieferung

Die Almeva AG wählt nach Möglichkeit die günstigste Lieferart. Für Expresslieferungen wird ein Zuschlag von Fr. 25.-- verrechnet. Verpackungen werden nicht zurückgenommen.

6. Zahlungsbedingungen

Bei der Zahlung der Rechnungen innert 10 Tagen kann ein Skonto von 2% des Rechnungsbetrages exkl. MwSt. abgezogen werden. Andernfalls sind die Rechnungen innert 30 Tagen zu bezahlen. **Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet.** Ab Fälligkeitstag werden unter Vorbehalt der

Geltendmachung weiteren Verzugsschadens Verzugszinsen in der Höhe von 8% p.a. berechnet. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des entsprechenden Rechnungsbetrages Eigentum der Almeva AG.

7. Gewährleistung

Die Almeva AG leistet Gewähr dafür, dass die gelieferte Ware mängelfrei ist. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Mte. ab Lieferung. Der Besteller hat die Ware sofort nach Erhalt zu prüfen und allfällige Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen, ansonsten die Ware als genehmigt gilt. Bei Mängeln wird die Almeva AG ihrer Wahl nach, (a) die mangelhafte Ware ersetzen oder nachbessern, (b) den Kaufpreis für die mangelhafte Ware zurückerstatten. Weitere aus Mängeln der Ware hergeleitete Ansprüche stehen dem Besteller nicht zu.

8. Haftungsbeschränkung

Die Gewährleistungspflichten der Almeva AG sind in Ziffer 7 abschliessend geregelt. In keinem Fall hat der Besteller Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst aufgetreten sind, wie namentlich Produktionsmängel, Produktionsausfälle, Nutzungsverluste, entgangener Gewinn, sowie anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schaden. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Absicht oder grobe Fahrlässigkeit der Almeva AG, wohl aber für Absicht oder grobe Fahrlässigkeit von Hilfspersonen der Almeva.

9. Exportverbot USA / Kanada

Der Besteller verpflichtet sich, die Ware (separat oder in Verbindung mit anderen Produkten) nicht nach USA oder Kanada zu exportieren.

10. Anwendbares Recht

Die Rechtsbeziehung zwischen Almeva AG und dem Besteller unterstehen dem Schweiz. Recht. Das Wiener Kaufrechtsabkommen (UN-Kaufrecht) findet keine Anwendung.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bischofszell, Schweiz. Die Almeva AG ist jedoch berechtigt, den Besteller auch an dessen Sitz zu belangen.

Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm



Conditions générales

1. Conditions générales

Pour les transactions commerciales avec Almeva AG sont appliqués exclusivement les termes et conditions suivantes, sauf indication contraire dans la confirmation de commande. Divergents termes et conditions de l'entrepreneur ne sont même pas applicables si elles vont incontesté.

2. Offres et prix

Toutes les offres sont sans engagement. Les prix s'entendent ex usine, TVA exclus. En conformité avec le plan de livraison, franc de port à partir d'un montant net des marchandises de Fr. 1'000.--. Au contraire le montant minimale est de Fr. 2'500.--. Pour commandes jusqu'à Fr. 50.-- un supplément pour petite quantité de Fr. 20.-- peut être facturé.

3. Commandes / Gestion des commandes

Seulement avec les commandes claires et sans ambiguïté peuvent être évités les livraisons incorrectes. Le client est donc invité à commander les pièces en indiquant le **numéro de l'article**. Sans cette identification Almeva ne peut pas garantir des livraisons sans erreur.

4. Délais de livraison

Les dates de livraison confirmée par Almeva AG sont contraignantes. Si une date de livraison est dépassée de plus de 30 jours, le client a droit, après avoir fixé une prolongation raisonnable, de se retirer du contrat. Autres créances en raison de retards de livraison sont exclus.

5. Livraison

Almeva AG sélectionne le type de livraison plus favorable possible. Pour les livraisons express, sera facturé un supplément de Fr. 25.--. Les emballages ne sont pas repris.

6. Conditions de paiement

En cas de paiement dans un délai de 10 jours, nous accordons un escompte de 2% du montant de la facture, TVA exclus, que peut être déduits. En cas contraire, les factures doivent être payées dans 30 jours. **Déductions d'escompte non autorisés seront facturés ultérieurement.** A compter de la date

d'échéance, des intérêts moratoires à la hauteur de 8% p.a. sont calculés sous réserve de l'exercice du recours à d'autres dommages et intérêts pour demeure. Les marchandises livrées restent propriété de Almeva AG jusqu'au paiement intégral de la facture correspondante.

7. Garantie

Almeva AG garantit que les marchandises livrées sont exemptes de défauts. La période de garantie est de 12 mois à compter de la livraison. L'acheteur doit inspecter la marchandise immédiatement après réception et aviser immédiatement les défauts par écrit, sinon la marchandise sera considérée comme approuvée. En cas de défauts Almeva choisira, (a) remplacer les produits défectueux ou la réparation, (b) la restitution de prix d'achat des biens défectueux. L'acheteur n'aura pas d'autres revendications pour les défauts de la marchandise.

8. Limitation de responsabilité

Les obligations de garantie de Almeva AG sont exhaustivement couvertes au paragraphe 7. En aucun cas, le client a droit à une indemnisation pour les dommages qui ne sont pas survenus sur l'objet même de la livraison, tels que des défauts de production, perte de production, perte d'usage, perte de profit et d'autres dommages directs ou indirects. Cette exclusion ne concerne pas l'intention ou de négligence grave de Almeva AG, mais pour faute grave ou intentionnelle de personnes de Almeva.

9. Interdiction des exportations États-Unis / Canada

L'acheteur accepte ne pas exporter les marchandises (séparément ou conjointement avec d'autres produits) vers les États-Unis ou au Canada.

10. Législation applicable

Les relations juridiques entre Almeva AG et le client sont soumis au droit suisse. La Convention de Vienne (CVIM) n'est pas applicable.

11. For juridique

Le for juridique est Bischofszell, Suisse. Cependant Almeva AG a le droit de poursuivre le client à son domicile.

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega



Einwandiges Kaminsystem complex E

Système de cheminée à simple paroi / Sistema camino monoparete

Wanddicke 0,6 mm / Épaisseur 0,6 mm / Spessore 0,6 mm



Termini e condizioni generali

1. Generalità

Per le transazioni commerciali con Almeva AG si applicano esclusivamente i seguenti termini e condizioni, salvo dove indicato diversamente nella conferma d'ordine.

Diversi termini e condizioni applicate dal contraente non saranno riconosciute se non preventivamente concordate.

2. Preventivi e prezzi

Le offerte si ritengono sempre formulate senza impegno. I prezzi si intendono franco fabbrica, IVA esclusa. In conformità con il piano di consegna concordato, la resa sarà porto franco per importi netti superiori a Fr. 1'000.--. Diversamente l'importo minimo sarà di Fr. 2'500.--. Per ordini fino a Fr. 50.--, potrà essere applicato un extra di Fr. 20.--.

3. Ordine / Gestione dell'ordine

Solo con gli ordini chiari ed univoci possono essere evitate consegne errate. Il cliente è quindi invitato ad ordinare indicando il codice dell'articolo. Senza questa identificazione Almeva non può garantire consegne senza errori.

4. Data di consegna

La data di consegna confermata da Almeva AG è da ritenersi puramente indicativa e non tassativa. Qualora supererà i 30 giorni, il cliente avrà diritto, previa una proroga concordata, alla rescissione della commessa. Altre pretese, indennizzi o riserve a riguardo non saranno contemplate.

5. Consegna

Almeva AG sceglierà il tipo di consegna più favorevole possibile. Per le consegne espresse sarà addebitato un supplemento di Fr. 25.--. Gli imballaggi non possono essere restituiti.

6. Condizioni di pagamento

In caso di pagamento entro 10 giorni, sarà concesso uno sconto del 2% sull'importo della fattura, IVA esclusa, che potrà essere dedotto. Diversamente le fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni. **Detrazioni di sconto non autorizzate verranno addebitate in seguito.** A partire dalla data di scadenza verranno addebitati interessi pari al 8%, come oggetto richiesta

ad ulteriori danni. La merce consegnata rimane proprietà di Almeva AG fino al completo pagamento della fattura corrispondente.

7. Garanzia

Almeva AG garantisce che le merci consegnate sono prive di difetti. Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla consegna. L'acquirente dovrà controllare la merce immediatamente dopo il ricevimento e comunicarne tempestivamente eventuali difetti per iscritto; altrimenti la merce sarà considerata accettata. In caso di difetti Almeva AG sceglierà di: (a) sostituire la merce difettosa o la riparazione della stessa; (b) restituire al prezzo di acquisto la merce difettosa. Non saranno accettati successivamente ulteriori reclami da parte dell'acquirente.

8. Limitazione della responsabilità

Gli obblighi di garanzia di Almeva AG sono esaustivamente coperti nel paragrafo 7. In nessun caso il cliente ha diritto al risarcimento dei danni che non si siano riscontrati al momento della fornitura stessa, come difetti di produzione, la produzione perduta, perdita di utilizzo, perdita di profitto e altri danni diretti o indiretti. Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso ALMEVA risponderà per danni a persone o a cose derivanti dall'uso del prodotto fornito.

9. Divieto delle esportazioni negli Stati Uniti e Canada

All'acquirente si impone di non esportare i prodotti Almeva (separatamente o in combinazione con altri) negli Stati Uniti e Canada.

10. Legge applicabile

I rapporti giuridici tra Almeva AG e il cliente sono soggetti al diritto svizzero. La Convenzione di Vienna (CISG) non si applica.

11. Tribunale competente

Il foro competente è quello di Bischofszell, Svizzera. Tuttavia Almeva AG ha il diritto di citare in giudizio il cliente al suo domicilio.

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in CHF/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

*Lg = poids de l'alliage Lg (en kg) x facteur d'extra d'alliage (en CHF / kg) = extra d'alliage net / *Lg = peso lega Lg (in kg) x fattore extra lega (in CHF / kg) = Suppl. netto per lega

**almeva AG**

Industriestrasse 6
CH-9220 Bischofszell
Switzerland
Tel.: +41 71 644 90 20
E-mail: info@almeva.ch

**almeva SAS**

Parc d'Activité Les Pierailleuses
F-79360 Granzay-Gript
France
Tel.: +33 613 022 075
E-mail: fr@almeva.eu

**almeva East Europe s.r.o.**

Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice u Brna
Czech Republic
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu

**almeva Poland Sp. z o.o.**

ul. Cieszyńska 2
PL-43-200 Pszczyna
Poland
Tel.: +48 32 475 71 04
E-mail: pl@almeva.eu

**almeva Deutschland GmbH**

Gewerbegebiet 7
D-09306 Königshain-Wiederau
Germany
Tel.: +49 37 20 28 59 24 0
E-mail: verkauf@almeva.com

**SEG ALMEVA Ibérica SL**

Parque Empresarial de Utebo
Avda. Miguel Servet S/M, Nave 14
E-50180 Utebo – Zaragoza
Spain
Tel.: +34 647 911 328
E-mail: es@almeva.eu

**almeva Slovakia s.r.o.**

Bratislavská 119
SK-911 05 Trenčín
Slovakia
Tel.: +421 32 202 8946
E-mail: sk@almeva.eu

**almeva Hungary Kft.**

Gyár utca 2
H-2040 Budaörs
Hungary
Tel.: +36 23 880 835
E-mail: hu@almeva.eu

**almeva Metalltechnik GmbH**

Fürstenwalder Str. 57
D-15859 Storkow (Mark)
Germany
Tel.: +49 33 67 84 33 40
E-mail: verkauf@almeva.com

**almeva Italia s.r.l.**


Viale del lavoro 7
I-37069 Villafranca di Verona
Italy
Tel.: +390 456 391 399
E-mail: info@almevaitalia.it

**almeva in the Baltic countries**


by almeva East Europe s.r.o.
Lithuania Tel.: +370 700 660 41
Latvia Tel.: +371 67 660 689
Estonia Tel.: +372 63 463 93
E-mail: baltic@almeva.eu

**Almeva in Greece**

Λ. Φιλαδέλφειας 342
GR-13671 Αχαρναι, Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 2322970
E-mail: info@almeva.gr



Ihr Partner • Votre partenaire • Il vostro partner:



Druckfehler vorbehalten.
Sous réserve de fautes d'impression.
Con riserva di errori di stampa. © 2021 AE-BUD-JN

Version / Versione 04U

Kaminsysteme für moderne Abgastechnik
Systèmes modernes de conduits pour l'évacuation des fumées
Sistema camino all'avanguardia per la canna fumaria moderna

www.almeva.ch