

**Nerezový systém odkouření
Nerezový systém odvodu spalín
"ALMEVA Triple DW25"**

ALMEVA EAST EUROPE a.s.

Družstevní 501, 664 43 Želešice u Brna

IČO: 28303156, DIČ: CZ28303156

ALMEVA Slovakia s. r. o.

Bratislavská 119, SK-911 05 Trenčín

IČO: 35 868 911, DIČ: SK2021754196

www.almeva.eu

Třívrstvý komínový systém s povrchovou úpravou
nebo bez úpravy a izolovaným průchodem stropem:

Trojvrstvý komínový systém s povrchovou úpravou
nebo bez úpravy a izolovaným průchodem stropem:

Třívrstvý komínový systém s povrchovou úpravou
nebo bez úpravy a izolovaným průchodem stropem

Trojvrstvý komínový systém s povrchovou úpravou
nebo bez úpravy a izolovaným průchodem stropem:

ČSN / STN EN 1856-1

O T450 – N1 – W – V2 – L50050 – G100 DN (80-200 mm)

O T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G100 DN (250-300 mm)

O T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G150 DN (350-450 mm)

O T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G200 DN (500-550 mm)

O T450 – N1 – W – V2 – L50080 – G200 DN (600 mm)

O T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O50 DN (80-200 mm)

O T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O50 DN (250-300 mm)

O T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O75 DN (350-450 mm)

O T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O100 DN (500-550 mm)

O T200 – P1 – W – V2 – L50080 – O100 DN (600 mm)

Číslo certifikace / Číslo certifikácie: 1020 - CPR - 030055958

Tepelný odpor komínu / Tepelný odpor komína:

0,00 m².K.W⁻¹

Montážní organizace, adresa, tel. / Montážna organizácia, adresa, tel.:

Jmenovitý průměr / Menovitý priemer:
mm

Výrobce a typ spotřebičů / Výrobca a typ spotrebičov:

Celkový výkon spotřebičů / Celkový výkon spotrebičov:

Datum instalace / Dátum inštalácie:

Číslo revizní zprávy / Číslo revíznej správy:



UPOZORNĚNÍ: Štítek musí být viditelně upevněný na spalinové cestě Almeva,
vždy čitelný, nesmí být přetřen, přelepen, odstráněn, nebo jinak poškozen!

UPOZORNENIE: Štítok musí byť viditeľne upevnený na spalinovej ceste Almeva,
vždy čitateľný, nesmie byť pretretý, prelepený, odstránený, alebo inak poškodený!